

SATIN OIL-CLEAR *BĚŽNÉ POUŽITÍ* OŠETŘUJÍCÍ OLEJ

Kährs Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěných podlah. Olej dodává podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před pronikáním vlhkosti do povrchu podlahy.

PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI

Podlahy Kährs v přírodním oleji by měly být dodatečně ošetřeny olejem Kährs Satin Oil. Hlavním důvodem je zabránění vztlínání vlhkosti do spojů mezi lamelami.

ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy závisí na míře jejího používání, čištění, působení slunečního světla atd. Častější dodatečná údržba poskytuje mimořádně silný a snadno čistitelný povrch, odolný vůči vlhkosti. Běžná frekvence dodatečné údržby je minimálně dvakrát ročně. Oblasti, které jsou vystaveny většímu opotřebení by měly být ošetřeny lokálně. Čím vyšší frekvence péče, tím lepší výsledky. Povrch podlahy před ošetřením musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.

Pokyny

1. Vysajte podlahu.
2. Vyčistěte podlahu micro mopem a čističem Kährs Cleaner. Dodržujte návod k použití. Dbejte na to, aby povrch podlahy byl během jedné minuty suchý. V případě velmi znečištěné podlahy vyměňte micro mop za kartáč.
3. Setřete přípravek a nečistoty dobře vyždímaným hadrem.
4. Povrch osušte suchým hadrem a nechte 30 minut vyschnout. U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou dřeva může být nutné opakovat kroky 2-4.



ARTIKLOVE ČÍSLO:
710553, Satin Oil
710592, Satin Oil Matt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo: Urethanem modifikovaná alkydová pryskyřice
Rozpouštědlo: N-parafiny
Pevné látky: Cca. 22%
Aplikační teplota: 14-28 ° C
Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném obalu.
Nevystavujte teplotám nad 40 ° C
Tolerance mrazu: Ano
Čištění: k čištění nástrojů použijte minerální ředidlo
Toxicita: Neklasifikováno
Hořlavost: Nemá klasifikaci
Balení: 1 l plechovka

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení

5. Na povrch podlahy naneste tenkou vrstvu přípravku Kährs Satin Oil a rovnoměrně rozetřete (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs nebo suchým hadrem. Po 10-15 minutách vyleštíte povrch novým micro mopem, dokud nezůstanou žádná lepivá místa. Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování

Po instalaci: 1 l oleje Kährs Satin Oil na 200– 300 m²

Běžně a lehce znečištěné podlahy: 100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m²

RENOVACE

Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji přeolejovat.

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze.
2. Povrch vyčistěte micro mopem Kährs. Čistěte, dokud se nečistoty nerozpustí.
3. Odstraňte čistič a nečistoty pomocí vyždímaného hadru.
4. Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 minut schnout.

U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou může být nutné opakovat kroky 1,2 a 3.

5. Naneste olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy a rovnoměrně rozetřete na tenkou vrstvu (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs.
6. Povrch podlahy nechte 10-15 min odpočinout.

V případě povrchů s nadměrným opotřebením může být nutné opakovat body 5 a 6.



ARTIKLOVE CISLO:

710553, Satin Oil

710592, Satin Oil Matt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo: Urethanem modifikovaná alkydová pryskyřice

Rozpouštědlo: N-parafiny

Pevné látky: Cca. 22%

Aplikační teplota: 14-28 ° C

Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném obalu.
Nevystavujte teplotám nad 40 ° C

Tolerance mrazu: Ano

Čištění: k čištění nástrojů použijte minerální ředidlo

Toxicita: Neklasifikováno

Hořlavost: Není klasifikováno

Balení: 1 l plechovka

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení

7. Vyleštíte povrch podlahy pomocí nového suchého hadru nebo micro mopu.

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování

100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m².

Doba sušení

Po 5 hodinách sušení lze podlahu opatrně používat, lehčí nábytek umístěte zpět po 12 hodinách. Těžší nábytek a koberce umístěte zpět po 24 hodinách.

Zdraví a životní prostředí

Kährs Satin Oil obsahuje N-parafiny. Vdechování nebo časté vystavení výparům může být nebezpečné. Vyvarujte se vdechování výparů. Je třeba dodržovat obvyklá opatření pro zacházení s chemickými výrobky. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné brýle a rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal a štítek. Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.



ARTIKLOVE CISLO:

710553, Satin Oil

710592, Satin Oil Matt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo: Urethanem modifikovaná alkydová pryskyřice

Rozpouštědlo: N-parafiny

Pevné látky: Cca. 22%

Aplikační teplota: 14-28 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném obalu.
Nevystavujte teplotám nad 40 °C

Tolerance mrazu: Ano

Čištění: k čištění nástrojů použijte minerální ředidlo

Toxicita: Neklasifikováno

Hořlavost: Nemí klasifikováno

Balení: 1 l plechovka

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení