

PROFESSIONAL OIL

- Vynikající voděodolnost
- Vysoký obsah pevných látek
- Krásný odolný povrch
- Rychle schne
- Nízký obsah VOC

Kährs Professional Oil se používá k olejování dřevěných podlah leštícím strojem. Olej zajišťuje odolnost povrchu podlahy a odpuzuje nečistoty a vodu. Kährs Professional Oil je ideální pro první ošetření po instalaci i pro základní úpravu všech podlah bez povrchové úpravy a nově zbrošených dřevěných podlah. Obsah rozpouštědla je menší než 1%. Leštící stroj se doporučuje pro leštění větších ploch.

- **Kährs Professional Oil, 710594 by měl být používán na přírodní a mořené podlahy (ne bíle mořené).**
- **Kährs Professional Oil White, 710595 by měl být používán na bíle mořené podlahy.**

Příprava:

Podlaha musí být před aplikací oleje zcela suchá a zbavená nečistot a mastnoty. Neošetřené dřevo by mělo být čerstvě obroušeno zrnitostí 100 - 120. Doporučená vlhkost dřeva max. 12%. Teplota přípravku, místnosti a podlahy by měla být minimálně 18 ° C. Během aplikace a doby schnutí zajistěte dobré větrání.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO:
710594, Kährs Professional Oil
710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení:	Složky rostlinného oleje. Obsah pevné látky > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Zlikvidujte v místním zařízení pro likvidaci chemického odpadu.
VOC:	Obsahuje max. 6 g VOC/L. Horní limit je 500 g VOC/L (cat. A/i)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	plastová láhev 1l

PROFESSIONAL OIL

Pokyny k použití:

1. Podlahu vyčistěte pomocí přípravku Kährs Cleaner. Před aplikací oleje nechte podlahu zcela vyschnout.
2. Před použitím nádobu dobře protřepejte. Tónované oleje s různými čísly šarží nejprve smíchejte dohromady, aby nedošlo k barevným rozdílům. Olej nanášejte pomocí malířského válečku s krátkým vlasem rovnoměrně na plochu 5-10 m².
3. Nechte olej absorbovat do podlahy po dobu 5-10 minut. Pokud se objeví suché skvrny, naneste více oleje.
4. Plochu vyleštěte leštícím strojem (150 ot/min) s béžovým nebo bílým padem.
5. Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadříku připevněného pod padem. Postupně vyleštěte celou podlahu. Podlaha by neměla zůstat mokrá a po leštění by na povrchu neměly zůstat žádné zbytky oleje.
6. Po 24 hodinách lze podlahu opatrně používat.
7. Nevystavujte podlahu vodě během vytvrzování – přibližně 3 dny, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu (ideálně >18°C a nízká až střední vlhkost).
8. Pokud je požadována extra ochranná vrstva, může být podlaha po 6-12 hodinách po první aplikaci znovu vyleštěna se 100 ml přípravku na 10 m². Olej musí být do podlahy pečlivě vyleštěn. Odstraňte přebytečný olej z povrchu. Po 24 hodinách lze podlahu opatrně používat. Nevystavujte podlahu vodě během vytvrzování - cca. 3 dny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu (ideálně > 18 ° C a nízká až střední vlhkost). Po vytvrzení je třeba podlahu vyčistit pomocí Kährs Oil Refresher PRO, art.č. 710571. Bíle mořené podlahy by měly být čištěny pomocí Kährs Oil Refresher PRO White, art.č. 710572.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO:
710594, Kährs Professional Oil
710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení:	Složky rostlinného oleje. Obsah pevné látky > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Zlikvidujte v místním zařízení pro likvidaci chemického odpadu.
VOC:	Obsahuje max. 6 g VOC/L. Horní limit je 500 g VOC/L (cat. A/i)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	plastová láhev 1l

PROFESSIONAL OIL

Doporučené dávkování

Pravidelná údržba (Po instalaci & dle potřeby)

1 l přípravku Kährs Professional Oil na 30-50 m²

Základní ošetření (holé dřevo)

1 l přípravku Kährs Professional Oil na 20-25 m²

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO:

710594, Kährs Professional Oil

710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení:	Složky rostlinného oleje. Obsah pevné látky > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Zlikvidujte v místním zařízení pro likvidaci chemického odpadu.
VOC:	Obsahuje max. 6 g VOC/L. Horní limit je 500 g VOC/L (cat. A/i)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	plastová láhev 1l