

## **Přírodní podlahy PURLINE** **Čištění a údržba**

### **Vrchní PUR vrstva**

Přírodní podlaha PURLINE je dodávána s velmi odolnou PUR vrchní vrstvou, díky které:

- je PURLINE velmi odolný vůči opotřebení
- nepotřebuje žádnou počáteční péči nebo potažení povrchu polymerovou vrstvou
- je PURLINE nenáročný na čištění, což v dlouhodobějším hledisku výrazně snižuje náklady na údržbu.

### **Doporučené preventivní opatření**

- Dostatečně dlouhá čistící zóna (4-6 m) snižuje zanášení nečistot do budovy až o 80% a tímto prodlužuje životnost podlahy a snižuje náklady na údržbu.

### **Čištění PURLINE po pokládce a ukončení stavebních prací**

- Odstraňte nejdříve největší nečistoty na podlaze a následně podlahu vyčistěte od nánosů nečistot ručně či strojově.
- Při strojovém čištění může být použit červený pad (3M pad) nebo kartáč.
- Při ručním vytírání podlahy použijte vodu naředěnou s vhodným PU čističem.
- Žádná další počáteční péče či potažení povrchu není nutné.

### **Běžná údržba a čištění podlahy PURLINE**

- Podlahu PURLINE čistíme denně či v delších intervalech dle potřeby
- Podlahu čistíme zametáním, vysáváním nebo vlhkým stíráním mopem či vhodným hadrem.
- V případě silného znečištění přidejte do vody PU čistič a odstraňte špínu z podlahy dvojnásobným setřením.
- Jako alternativa může být použit také vysavač pro mokré čištění s červeným padem nebo středně tvrdým kartáčem.
- Pokud chcete část nebo celou podlahu desinfikovat, použijte vhodný desinfekční prostředek, který je schválený pro dané místo odpovědnou osobou. Podlaha PURLINE je velmi odolná vůči běžným desinfekčním prostředkům.

### **Důkladné čištění**

- Žádné další čištění podlahy PURLINE není potřeba!

### **Odstraňování skvrn**

- Veškeré skvrny a žíravé látky musí být z podlahy PURLINE odstraněny neprodleně.
- Pokud použijete prostředek na odstraňování skvrn, proveďte nejprve zkoušku na skrytém místě podlahy.
- Dodržujte pokyny k návodu na použití daného prostředku.

### **Nakládání s odpadem**

- Domácí provoz: jako s běžným komunálním odpadem
- Komerční provoz: dle nařízení o nakládání s odpadem

## **Všeobecné instrukce**

- Pokud po pokládce stále probíhají stavební a jiné práce, zakryjte podlahu vhodnou plachtou, aby nedošlo k jejímu poničení.
- Zabraňte trvalé vlhkosti.
- Opatřete stoly, židle a hrany nábytku ochrannými plstěnými podložkami, které pravidelně kontrolujte a měňte podle potřeby.
- Používejte pouze kolečkové židle dle DIN EN 12529 (měkká kolečka typ „W“) a tato kolečka pravidelně čistěte.
- Těžké předměty postavené na malé ploše mohou podlahu nenávratně poškodit. V případě potřeby proto použijte vhodné ochranné rohože, díky nimž se váha zatížení rozloží.
- Kvalita protiskluzu u podlahových krytin je značně ovlivněna nanesenými nečistotami, s čímž souvisí kvalita péče o podlahu, četnost úklidu a používané čisticí prostředky.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky jednoho výrobce.
- Abrazivní čističe, kyseliny a silná rozpouštědla mohou vést k poničení povrchu podlahové krytiny.
- Pigmentované kožní desinfekční prostředky mohou způsobit nevratné zbarvení podlahy.
- Vyžádejte si od Vašeho prodejce doporučené čisticí prostředky.