

# 2tec2<sup>®</sup>

## high tech flooring

## NÁVOD NA ÚDRŽBU KRYTIN 2TEC2

---

### 1. OBECNĚ

Podlahy 2tec2 jsou vyrobeny z PVC a skelného vlákna, proto jsou velmi snadno čitelné vodou a čisticími prostředky. V porovnání s ostatními druhy textilních podlahových krytin, lze skvrny jednoduše a rychle odstranit. Dobrá údržba Vám zaručí dlouhou životnost krytiny, dokonalou hygienu a lepší vzhled v průběhu let užívání.

### 2. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Doporučujeme používat venkovní a vnitřní rohože u vstupů!

Tří zónové čištění:

1. Venkovní rohože, kde se hromadí mokré nečistoty a vlhkost
2. Kartáčovací zóny na čištění obuvi
3. Vnitřní omyvatelné rohože

### 3. ČIŠTĚNÍ

Podlaha 2tec2 je nepropustná podlaha s tkanou třírozměrnou strukturou. Znamená to, že podlaha může být vystavena i většímu množství vody, za předpokladu že je následně dobře odstraněna. Při pokládání dílců je doporučeno použít voděodolný podklad, jinak se voda může dostat do vrstvy podlahy, nebo podkladu.

#### 3.1. Čištění skvrn

Skvrny vždy ihned odstraňte! Houbičkou odstraňte co největší množství skvrny a vyhněte se jejímu dalšímu rozšíření. Skvrnu nastříkejte čisticím prostředkem smíchaný s vodou a pokuste se ji rozpustit, abyste dosáhli hlubších vrstev krytiny. Následně opláchněte teplou vodou. Špinavou vodu vysajte vysavačem na mokré/ suché plochy (obr.1) , nebo seřete bavlněným hadříkem. V případě nutnosti opakujte.

Skvrny:

1. Od barvy: Skvrny od voděodolné barvy odstraňte ihned. Barvy na bázi oleje a suché barvy nejdou odstranit. Abyste zabránili ušpinění podlahy, používejte ochrannou fólii na podlahu.
2. Od žvýkačky: odstraňte parním čističem nebo podobným přístrojem (obr.č.2)
3. Od moči: vydesinfikujte skvrny bělicím prostředkem, nezpůsobí poškození produktu.
4. Olejové skvrny: Použijte speciální přípravky na olejové bázi, jelikož velmi rychle pronikají do hlubších vrstev podlahy. Skvrny odstraňte během 24 hodin, jinak zůstanou natrvalo.
5. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (acetón nebo leštidla), které podlahu můžou trvale poškodit.
6. V případě dalších otázek prosím kontaktujte výrobce

#### 3.2. Denní údržba

Podlahy 2tec2 čistěte pravidelně, vždy záleží na množství znečištění a na hustotě provozu v místnosti.

Nástroje na čištění:

1. Vysavač ideálně s vertikálně rotačním kartáčem nebo obdobný (obr.3)
2. Pro čištění obytných prostor je možné použít mop s vlhkým (ne mokrým) hadrem. Pozor, jestližena podlaze zůstane zbytková voda a není zavedena odstraněna a vysušena, může zanechat mapy nebo skvrny. Z tohoto důvodu nedoporučujeme tento způsob čištění v komerčních prostorech.



01. Wet/dry vacuum cleaner type NT 27/1 Advanced, Kärcher



02. Steam pressure machine type DE 2004, Kärcher

# 2tec2<sup>®</sup>

## high tech flooring

### 3.3. Pravidelná údržba

Z dlouhodobého hlediska není čištění vysavačem dostatečné. Profesionální čistící stroj je vhodný použít pro hloubkové čištění v závislosti na provozu (obr.4,5)

Dodržujte následující postup:

1. Nastříkejte povrch zředěným čistícím prostředkem a nechte působit 5 minut
2. a) Role: Omyjte čistou vodou a špínu vysajte vysavačem (obr.4), nebo obdobným přístrojem. Pro komerčně zatěžované prostory použijte profesionální vstříkovací stroj (obr.č.5).  
b) Dílce: Použijte čistící stroj DUPLEX (obr.č.6), nebo obdobný. Čistící stroj Duplex aplikuje malé množství vody s dvojitými, proti sobě rotujícími kartáči, který nečistoty rozpustí.
3. Podlahu nechte min. půl hodiny vyschnout.

### 4. TIPY

- Ostré předměty mohou krytinu poškodit. Vyhněte se tomuto poškození použitím vhodné ochrany.
- Při stěhování, podlahu vždy zakryjte, nábytek zvedněte nebo použijte teflonovou podložku
- Nepoužívejte brusné nářadí na čištění nebo odstraňování skvrn.
- Nečistěte podlahu od lepidel dříve, než je podlaha kompletně suchá.
- V kancelářích a pracovnách je doporučeno si opatřit podložky pod kolečkové židle. Použijte tvrdá kolečka z polyamidu.
- Dlouhodobý kontakt s gumovým materiálem (gumová kolečka, rohože atd..) může zanechat trvalé skvrny na krytinách 2tec2. Použijte ochranu, abyste se vyvarovali přímého kontaktu gumy s podlahou.
- Odstraňte písek a špínu, která má abrazivní účinky, z dlouhodobého hlediska to může ovlivnit vzhled krytin 2te2.



03. Vacuum cleaner with vertical rotating brushes  
Type CV 38/1, Kärcher



04. Small to midsize projects:  
Water injection extraction machine  
Type Puzzi 200, Kärcher



05. Large projects:  
Water injection extraction machine  
BRC 50/70 W Bp



06. Duplex cleaning machine, Duplex 420