

HORSCH

Zemědělství na celý život

Cultro TC

RYCHLÝ, ROBUSTNÍ, ÚČINNÝ



Cultro TC

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

- Minimální síla pro maximální plošný výkon
- Pracovní rychlosti až 20 km/h
- Celá hmotnost stroje spočívá při použití na poli na nožových válcích
- Cultro se skvěle hodí pro rozmělnění porostů meziplodin na jaře nebo na podzim a také pro ultra mělké zpracování řepkového a slunečnicového strniště.
- Rozšířená oblast použití pro strniště se silážní kukuřicí za účelem likvidace výdrolu.
- Protisměrné uspořádání válců vytváří křížový pracovní vzor
- Válce jsou rozděleny po celé pracovní šířce. Mají průměr 300 mm na jednom válci je 6 nožů, tak aby se dosáhlo vysokého počtu otáček, což ještě více zvyšuje účinek rozmělnění.
- Pro konstantní rozdělení síly jsou nože na rotoru uspořádány diagonálně.
- Pro maximální stabilitu přiléhají nože k rotoru.
- U Cultro 12 TC je celý systém hydraulicky předepnutý silou až 100 bar a rovněž hydraulicky zajištěný proti přetížení.
- Na ochranu před přetížením jsou nožové válce u Cultro 3 TC tlumeny gumovými tlumiči.
- Dvojitě nožové prvky jsou zavěšeny kyvně pomocí širokého pryžového uložení, tak aby se dokázaly optimálně přizpůsobit půdě.
- Různé možnosti konfigurace Cultro 12 TC, např. pěch RingFlex nebo těžké brány
- Různé možnosti zadních pěchů u Cultro 3 TC, např. pěch RollFlex a pěch RollPack
- Možné připojení Cultro 3 TC vepředu a vzadu



Pěch RingFlex

Účinná likvidace vytroušených zrn kukuřice v rámci jedné pracovní operace

Robustní konstrukce pro maximální řezný efekt

Přídavná závaží pro Cultro 3 TC

Přepravní poloha Cultro 12 TC

TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Cultro TC	3 TC	12 TC
Pracovní záběr (m)	2,90	12,20
Přepravní šířka (m)	2,99	2,99
Přepravní výška (m)*	1,21	3,35
Délka při nesení vzadu (m)	2,10 (s pěchem)	7,90
Délka při nesení vepředu (m)	1,09	---
Hmotnost při nesení vepředu (kg)**	900	---
Hmotnost při nesení vzadu (kg)*	1 250	7 900
Rozměry pneumatik opěrných kol	---	10.0/75–15.3
Rozměr pneumatik	---	550/45–22.5
Průměr rotoru (cm)	30	30
Počet nožů/rotor	6	6
Dvojčinná hydr. okruhy	---	4
Tahová potřeba (KW/k)	od 60/80	od 200/270
Tříbodový závěs	3-bod. kat. II/III	---
Připojení do spodního závěsu	---	Tažné oko Ø 42–51–71 mm

* Hmotnost a výška s pěchem RollFlex bez přidavných závaží pro Cultro 3 TC, pro Cultro 12 TC s pěchem Doppel RingFlex

** Hmotnost stroje (čelně nesené stroje) bez přidavného závaží



Veskeré údaje a vyobrazení slouží pouze pro orientaci a jsou nezávazné. Technické a konstrukční změny vyhrazeny.

horsch.com

Váš odborný dodavatel:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com