

HORSCH

Zemědělství na celý život

Finer SL

ÚČINNOST SPOJENÁ
S PŘESNOSTÍ



Finer SL

Technická konstrukce

- 4-řadová rámová konstrukce s výškou rámu 55 cm a roztečí radliček 15 cm pro ultra mělkou podmlátku
- Robustní radličky, u nichž je pro co nejlepší přizpůsobení nejrůznějším půdním podmínkám možné přestavit řezný úhel
- Dvouřadé brány pro vyvláčení plevelů
- Brány je možné zasunutím čepu nastavit podle podmínek použití
- Snadné nastavení pracovní hloubky pomocí svorek na opěrných kolech

Oblasti použití

- Mělká likvidace plevelů bezprostředně před setím
- Mechanické zpracování vzešlého plevelu po celý rok (zachování tmavých ploch)
- Příprava seťového lože



TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Finer

8 SL

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Délka (m) | 4,40 |
| Pracovní záběr (m) | 7,50 |
| Přepravní šířka (m) | 3,00 |
| Přepravní výška (m) | 3,60 |
| Hmotnost (kg)* | 2 800 |
| Rozměry pneumatik opěrných kol | 23 x 10.50 – 12 |

* Hmotnost neseného stroje závisí na výbavě; údaj při minimální výbavě

HORSCH Finer

8 SL

| | |
|-----------------------------|---------|
| Počet radliček | 51 |
| Rozteč secích botek (cm) | 15 |
| Rozteč radliček v řadě (cm) | 60 |
| Světlá výška rámu (cm) | 55 |
| Pracovní hloubka (cm) | max. 10 |

Všechny údaje a vyobrazení slouží pouze pro orientaci a jsou nezávazné. Technické a konstrukční změny vyhrazeny.

1 Brány s dvouřadým uspořádáním

2 Přesné hloubkové vedení díky velkým opěrným kolům

3 Přepravní poloha



horsch.com

Váš odborný dodavatel:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com