

# **BRIRI**

Fahrzeug- und Maschinenbau

## **PŘÍVOZNÍ CISTERNY ROAD MASTER**

**PODVOZEK DOLLY  
A KLASICKÁ TOČNA**

**Vakuové cisterny  
o čistém objemu  
18 500 l až 28 000 l**



„MADE IN GERMANY“

Specialista na organické hnojení!

**BRIRI****PŘEPRAVNÍK KEJDY  
ROAD MASTER**

Cisterny BRIRI Road Master jsou k dispozici jak s točnou tak s podvozkem Dolly s objemem 18 500 l do 28 000 l. Robustní provedení ve spojení s pevnou rámovou konstrukcí zajišťuje dlouhou životnost. Standardně se korozivzdorná ochrana nádrže provádí žárovým zinkováním. Volitelně lze nádrž také nalakovat podle požadavků zákazníka. Díky široké škále dodatečného vybavení mohou být cisterna přizpůsobena vašim potřebám.



Přívozní cisterny s točnou jsou v sériovém provedení na Parabolických pružinách, pro optimální jízdní vlastnosti je možné podvozek vybavit vzduchovým odpružením. Podvozek Dolly obsahuje v základním provedení vzduchové odpružení a také s náběžně řízenou zadní nápravou. Všechny cisterny je také možno vybavit nuceným řízením.

Přívozní cisternu s točnou je zapotřebí agregovat skrze oko 40mm. Pevně připevněný podvozek Dolly bude vybaven kulovým závěsem K 80 a u sériového provedení je dodávaná kulová hlava se svislým zatížením 3t. Optimálně může být toto zatížení zvýšeno na 4t. Alternativní možné spojení mezi podvozkem Dolly a sedlem pomocí hlavního čepu.



**Zdokonaluje váš řetězec manipulace s kejdou!  
Nabízíme vám technologii, která Vás posouvá vpřed...**



**Vyrábíme podle vašich potřeb. Obrát'te se na nás.  
Rádi Vám poradíme.**



Standardně mají cisterny této kategorie 6" rychlospojky systému Perrot na levé straně vozidla. Kromě toho jsou možné další instalace nasávacích hrdel. Pro efektivní plnění je integrováno na podvozku typu Dolly pomocné plnění. Na cisternách s točnou pomocné plnění je toto plnění volitelně k dispozici.

Cisterny jsou vybaveny vývěvou o výkonu 14 000 l/min. Ta je poháněna od vývodového hřídele s 1000 ot./min. Aby nedocházelo k usazování v nádrži, může být nainstalován vyplachovací přípravek. Úroveň naplnění vozidla je možné odečíst ze stavoznaku.



V základním provedení mají cisterny hydraulické 6" mosazné šoupátko s M-kusem. Cisterny mohou být vybavena všemi variantami sacích nálevek a spojek, např. horní odsávací nálevka, nastavitelné plnicí nebo odsávací hrdlo, jakož i spodní nebo boční nasávací rameno.



## Technika, která přesvědčí!

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ			CISTERNY S DOLLY PODVOZKEM	CISTERNA S TOČNOU
<b>ROZMĚRY NÁDRŽE</b>				
OBJEM	∅	DÉLKA		
18 500 l	1 900 mm	6 200 mm		X
20 500 l	2 000 mm	6 200 mm		X
20 500 l	1 900 mm	7 000 mm	X	
22 400 l	2 000 mm	6 800 mm		X
23 000 l	2 000 mm	7 000 mm	X	
24 500 l	2 000 mm	7 550 mm	X	
26 200 l	2 100 mm	7 300 mm	X	
25 000 l	2 100 mm	7 800 mm	X	
<b>MATERIÁL NÁDRŽE</b>			Ocel	
<b>OCHRANA PROTI KOROZI</b>			Žárové zinkování, tónování RAL na vyžádání	
<b>ČERPADLO</b>			Vývěva Hertell 14 000 l/min	
<b>POHON</b>			Mechanický, hnací hřídel	
<b>SACÍ HADICE 5 m</b>			X	X
<b>PODVOZEK</b>			Vzduchově odpružený agregát	Agregát s parabolickým zavěšením
<b>BRZDA</b>			Vzduchová brzda s regulátorem ALB	
<b>APLIKÁTOR</b>			Rostřikovací zařízení BRIRI	
<b>ELEKTRICKÁ VÝBAVA</b>			Osvětlení LED plnicí německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích StVZO	
<b>KOLA</b>			Možnost výběru ze seznamu	

Další objemy na vyžádání.



**Vybavte své vozidlo z volitelných možností podle vašich potřeb.  
Rádi Vám poradíme!**

**PEKASS**

zemědělská, komunální a silniční technika

**PEKASS a.s.**

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

tel.: +420 267 313 306 - 7

mob.: +420 778 743 807

e-mail: michal.sechter@pekass.eu

**www.pekass.eu**



Prodejce: