

# PEIKASS

zemědělská, komunální a silniční technika



## PROFESIONÁLNÍ ZAMETAČ



# S2

### Technické údaje

Rozměry		Hmotnosti	
Délka se standardním kartáčem (mm)	4 300	Hmotnost (vč. paliva a řidiče) (kg)	2 300
Délka s třetím kartáčem (mm)	5 020	Užitné zatížení (kg)	1 500
Šířka (mm)	1 150	Hmotnost při kompletním zatížení stroje (kg)	3 500
Výška (mm)	1 990	Systém řízení vody	
Šířka zemetání (mm)	2 300	Zásobník čisté vody (l)	190
Šířka zemetání s třetím kartáčem (mm)	2 600	Zásobník pro recyklační vodu (hliníkový) s integrovaným výměníkem tepla a pákou vypouštění (l)	150
Rádus otáčení (mm)	6 650	Absorbování odpadu	
Průměr otáčení „od dorazu k dorazu“ (mm)	6 050	Sací tryska po celé šířce mezi kartáči	
Kontejner na nečistoty (hliníkový)		Ochrana proti nárazu pomocí hydraulicky aktivované klapky pro nadměrné nečistoty a odolná kolečka	
Hydraulicky výklopný zásobník		Vysoce výkonný, odolný a samočisticí sací ventilátor s doplňujícím otvorem	
Objem (m <sup>3</sup> )	2,0	Pohon + řízení	
Výklopná výška (mm)	1 450	Kloubové řízení s oscilačním zavěšením mezi předním a zadním rámem pro bezpečnou jízdu po chodnících	
Vyprazdňovací šířka (mm)	990	Plně progresivní dvoustupňová automatická hydrostatická převodovka působící na přední kola s citlivým a progresivním „protiblokovacím“ účinkem	
Sklápěcí úhel (°)	50	Odpružení přední a zadní nápravy	
Zásobník má integrovanou recirkulační vodní nádrž se speciálními filtračními panely		Hydraulická bubnová brzda na předních a zadních kolech	
Motor		Lanová parkovací brzda na předních kolech	
VW TDI 2.0II/455 MD CPYA EuroMot 3B (kW/PS)	55/75		
Výkon			
Provozní rychlost (km/h)	0 - 18		
Provozní rychlost/nebo omezeno na max.	0 - 40 (45)/0 - 25		

- 15 cm užší než srovnatelné vozy!
- 1 000 kg lehčí než srovnatelné vozy!
- 30 % nižší spotřeba paliva!
- 30 % méně emisí CO<sup>2</sup>

# boschung



### Technické údaje

#### Panoramatická kabina

- Splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy
- Zvukotěsná
- Vynikající výhled na všech pracovních místech
- Podlahové okno s výhledem na sací hubici
- Průchozí kabina pro přístup na obě strany pro maximální pohodlí a bezpečnost
- Odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce
- Topení s třístupňovým ventilátorem
- Vzduchový filtr pro větrání v kabině
- Systém cirkulace vzduchu s čerstvým vzduchem

- Nastavitelný sloupek řízení
- Otevíratelná okna na obou stranách
- Dvoustupňový stěrač čelního skla
- Integrovaná pracovní světla
- Osvětlení kabiny
- Vyhřívaná zpětná zrcátka
- Maják
- Rádio/MP3

#### Ovládání

- Ovládací panel na středové loketní opěrce řízený „jednou rukou“
- Barevný monitor pro zobrazení údajů o motoru a nastavení vč. výstražných světel a akustické podpory
- Systém automatického varování při couvání (s funkcí „spínač pro dodržení nočního klidu“)

- „Jednotlačítkový program“ - neprodlené uvedení vozidla do požadovaného nastavení
- Nožní spínač pro ovládání přítlaku kartáče
- Tempomat

#### Kartáče

- Kartáče o průměru 800 mm, přední s ocelovým/polypropylénovým výpletem
- Individuálně hydraulicky ovládaná ramena včetně předního tlumiče nárazu a hydraulické ochrany vůči bočnímu nárazu
- Každý kartáč je opatřen nastavitelnými vodními ventily

#### Výbava na přání

- Klimatizace
- Třetí přimetací kartáč
- Agresivní kartáč
- Automatický centrální systém mazání
- Kamera pro zadní výhled
- Široké pneumatiky 285/50 R15 (245/60 R15)
- Externí ruční sací hadice
- Náhradní kolo
- Sněhová radlice
- Sněhový zametací kartáč
- Zimní válečkový sypač

#### Barvy

- Zametací stroj S2 je k dispozici v barvách - oranžová, žlutá, bílá, zelená a chromový lesk
- Speciální barvy k dispozici na přání zákazníka!

