



HORSCH Transformer 6 VF

JCB



Traktor JCB Fastrac 4220 4WS

ABS, SISU, CVT, celková hmotnost 13 000 kg.
6-válcový, 6,6 l, SISU 66AWF Turbomotor, 217 koní
Common-Rail vstříkávání, splňuje normu výfukových plynů stupeň IV / T4
Z-ram, kompletní odpružení, 3. nástavbový rám.
Přední i zadní náprava / celkové šasi - hydro-pneumatické (45 mm hydr.vál.)
volitelné moderní odpružení, zadní náprava s elektrohydraulickou řízenou uzá-
věrkou, přední náprava má volitelné diferenciály.
Převodovka CVT - dvourozsáhlá s plynule měnitelným převodem a 6 provoz-
ními režimy,
16 rychl. stupňů dopředu / 12 rychl. stupňů dozadu.

JCB



Manipulátor JCB 541-70 AGRI SUPER

Výška zdvihu 7 m, nosnost 4,1 t, JCB444 Ecomax 4 válcový dieselový motor s
variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 93 kW/125
koní dle normy SAE J1329, redukované emise IV / T4F, VariFlo axiální pístové
čerpadlo (140 l/min), regenerativní hydraulika, funkce vyklápání lžice, auto-
matická 6 stupňová převodovka s řazením pod zatížením a měničem točivého
momentu, 40 km/h, brzdové zařízení se servoposilovačem, permanentní pohon
na všechna kola s odpojením pohonu zad. nápr. pomocí spínače, odpojení po-
honu brzdovým pedálem, tři režimy řízení, paralelní zdvih, SRS - odpružení
ramene, tažný čep vpředu, Livelink systém, CE certifikát.

JCB



Nakladač JCB 435S AGRI

6 válcový dieselový motor Cummins QSB 6,7 l s variabilním turbodmychadlem,
vysoký točivý moment, chlazením plnicího vzduchu a výkonem 181 kW (230
koní), motor je v souladu s normou o výfukových plynech stupeň IIIB / T4i,
rekuperační výfukových plynů a oxidační katalyzátor, ZF- nápravy a 6 stupňo-
vá automatická převodovka Powershift, HT zdvihové rameno se 2 zdvihovými
válcí, 2 výklopnými válci a tvrdými kloubovými čepy, 2 hydraulická čerpa-
dla - Rexroth a variabilní pístové, Parker Load Sensing ventily, kompletní přis-
trojová deska včetně LCD displeje, EMS-kontrolní systém, Livelink systém,
CE certifikát.

HORSCH



Secí stroj HORSCH Pronto 6 DC

Diskový secí stroj Pronto jedním pracovním přejezdem připraví
setové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Kvalita setí, pře-
devším rovnoměrnost uložení osiva je vysoká i při velké jezdové
rychlosti. V přední části je DiscSystem v dvouřadém uspořádání.
Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pých, který utlačuje
pás půdy vždy pro 2 secí botky. Diskové secí botky jsou hloubkově
naváděny kopírovacími kladkami. Několik typů výsevních válečků
zajišťuje výsev od trav až po luskoviny, s výsevkem od 0,1 kg/ha až
po 800 kg/ha. Secí stroj ovládá a kontroluje řídící a ovládací jednot-
ka E-Manager, která je umístěna v kabině traktoru.

Krampe



KRAMPE Big Body 650

Podvozek: Sériové provedení brzdových bubnů pro rychlost 60
km/h. Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 100 mm,
materiál ocel ST52, výškově nastavitelná odpružená tažná oj - DIN
11260. Odstavná noha Jost s nosností 10 t a rychloposuvem. Ro-
bustní provedení ložisek sklápění korby s vyměnitelnými vložkami, ulo-
ženými bez vůle.

Nástavba: Postranice z materiálu ST52, tloušťky 4 mm vyrobené z
jednoho kusu. Plech na podlaze 4 mm.
Hydraulicky otevírané zadní čelo s automatickým zajištěním, velký
výpustný otvor s dávkovacím šoupětem 46 x 34 cm.
Žebřík na čelní straně korby. Robustní gumové podložky mezi kor-
bou a rámem.

ÖVERUM



Pluh ÖVERUM CX 4975 H/XU

Rám: Čtyřboká trubka CX = 150 x 150 x 6,3 mm
Výška rámu: 75 cm
Vzdálenost těles: 90 cm
Stavitelná šířka záběru (na 1 těleso): 35, 40, 45 cm
Jištění typ H: Plyno-hydraulické „NON STOP“
Osa otáčení: CX - 125 mm
Seřizovací centrum: CX - mechanické nastavení záběru 1. radlice
Otáčení: Dvojčinný hydraulický válec s automatickým ovládáním
mrtvého bodu a hydraul. zámek, spodní otáčení
Plužní tělesa typ: XU (kulturní)

Grillo



Sekačka GRILLO FD 450

Motor BRIGGS & STRATTON PROFESSIONAL, zážehový, benzin,
objem 656 cm³, výkon 13,2 kW / 18 k, pohon hydrostatický, uzávěr-
ka diferenciálu, rychlost 0 – 11 km/h, hmotnost 400 kg, nádrž paliva
17 l, zásobník 450 l, hydr. výškové vyklápění zásobníku (1700 mm),
pracovní záběr sečení 1130 mm s elektrickým nastavením výšky
sečení 25 – 90 mm, poloměr otáčení 300 mm, travní pneu 20 x
10.00 - 8 přední a 15 x 6.00 - 6 zadní řízení hydrostatické se zadními
řiditelnými koly, pracovní světlolet vpředu, ochranný rám, nastavi-
telné odpružení sedačky.

Potřebujete urgentně stroj?

Sháníte dlouhodobý nebo krátkodobý
pronájem?

Využijete stroj jen několik dní v roce?

Využijte možnost zapůjčení!

Mobil: +420 778 743 807

E-mail: pujcovna@pekass.eu





Vážení čtenáři, příznivci společnosti PEKASS a.s.,

je pro mě milou povinností připravit pro Vás úvodník letního čísla našeho PEKASS magazínu v tomto roce. V hlavě se mi objevuje mnoho aktuálních témat z různých oblastí, na která bych mohl v tomto úvodníku navázat a dát je do kontextu s budoucí situací na trhu se zemědělskou a komunální technikou a s tím jakou roli bude nadále na tomto trhu zastávat naše společnost. Jedná se především o témata, která v sobě zahrnují popis vývoje faktorů ovlivňujících obecné podmínky hospodaření v agrárním sektoru. Ať už je to očekávaný příchod recese globální ekonomiky, odhadované dopady sucha na výnos plodin v letošním roce, nebo nové rozpočtové období Evropské unie, na jehož prahu se nacházíme.

Nicméně se nechci zabývat predikcí, raději nadcházející část úvodníku věnuji tomu, jakým způsobem naše společnost fungovala v minulých měsících, z čehož lze usoudit, jak to bude vypadat i v budoucnu.

Byl jsem velmi potěšen tím, jak se vedení a zaměstnanci naší společnosti dokázali vypořádat s nedávnou velmi obtížnou situací v období, kdy na našem území vrcholila pandemie covidu – 19. I přesto, že nás do jisté míry v naší práci omezovala ochranná opatření vlády České republiky, která byla zavedena proti dalšímu šíření pandemie, jsme dokázali uspokojit potřeby našich zákazníků v plném rozsahu a požadované kvalitě. Velký dík patří především členům našich obchodních a servisních týmů na jednotlivých provozech, kteří byli v pomyslné první linii. Za zmínku také jistě stojí, že jsme díky této nelehké době rozšířili portfolio našich služeb a získali jsme nový směr, kterým se při jejich rozvoji a způsobu naší práce chceme nadále ubírat.

Reakce naší společnosti na nedávné události jen potvrzuje to, proč jsme na českém trhu se zemědělskou a komunální technikou jedním z lídrů a proč jím zůstaneme i v budoucnu. Je to ohromná synergie a flexibilita, s jakou se lidé v PEKASSu dokáží přizpůsobovat vnějším vlivům a měnit strukturu a design služeb tak, aby vyhovovaly okamžitým potřebám našich zákazníků a zachovala se tak vysoká úroveň péče, kterou poskytujeme. Díky tomuto způsobu práce, který je hluboce zakořeněn ve firemní kultuře naší společnosti, vycházíme z krizových situací vždy silnější a našim zákazníkům tak dokazujeme, že si plně zasloužíme jejich důvěru.

Přesto, že podle mnoha ukazatelů vstupujeme do období finanční nejistoty a mnoho jiných společností tlumí svoje aktivity, my se stále snažíme rozvíjet nové projekty, které nám a našim zákazníkům pomohou nadcházející období překlenout a postaví nás do role silného partnera. Chtěl bych touto cestou ubezpečit naše zákazníky, že v nás budou mít oporu i nadále a že se jim budeme snažit pomáhat a vycházet vstříc v co možná největší míře.

Všem Vám chci popřát hladký průběh nejnáročnější části sezóny a samozřejmě pevné zdraví.

Ing. David Fabiánek
vedoucí oddělení prodejných služeb

OBSAH

2	Půjčovna
4	Geniální metoda Focus
6	GRAMMER pomáhá zlepšit stav vašich zad
8	Zkušenosti uživatelů Horsch Focus
10	Tam, kde komunální technika pomáhá každý den
12	BLESS//KOVKY
14	Bazar

4



11



13



PEKASS magazín vydání 2/2020

Vydavatel a redakce: PEKASS a. s.,
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: +420 272 705 789,
e-mail: redakce@pekass.eu,
www.pekass.eu

Redakční rada: Ing. Radek Mašek,
Ing. Vojtěch Pivníčka,
Ing. Zdeněk Volmut,
Mgr. Mirko Drkal.

Fotografie: Není-li uvedeno jinak, archiv PEKASS a. s.
Redakce neodpovídá za uveřejněný obsah PR a komerční prezentace.

Inzerce: PEKASS a. s., redakce PEKASS magazínu,
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10

Ročník XI., vydání 2

www.pekass.eu
www.jcb-agro.cz





Secí stroj Horsch Focus TD byl vyvinutý jako stroj specializovaný na výsev řepky, který spojuje hluboké zpracování půdy, uložení hnojiva a výsev do jednoho přejezdu. Půdu a setové lůžko připravuje vždy jen v pásech pro každou secí botku. Hluboká půda je radličkami transportována na horizont setového lůžka. Osivo se tedy i za sucha ukládá do vlhké půdy. Přitom radličkami vyhrnuje posklizňové zbytky do meziřádkového prostoru. Pod osivem se tedy nachází hluboko prokypřená půda, která je z velké části vyčištěná od slámy.

Pro urychlení raného vývoje a také pro lepší využití živin ukládá Focus TD koncentrovaně hnojivo pod osivo. Majitel stroje přitom sám určí, do jaké hloubky se hnojivo aplikuje. Při pozdních termínech výsevu se doporučuje část anebo celou dávku uložit blízko k osivu. Při časném setí je vhodné uložit živiny hlouběji.

Ozimá řepka se vysévá mezi hrůbky. Takový profil stimuluje přísun vláhy k osivu. Za každou radličkou pracuje jedna pneumatika pěchu

a jedna secí botka. Pro výsev řepky je výhodná rozteč řádku 30 cm. Při hloubce kypření až do 35 cm se odstraní všechny utuženiny půdy a kořenová zóna je téměř zcela vyčištěna od posklizňových zbytků. Výsev s roztečí secích botek 15 cm probíhá do urovnaného povrchu a používá se dvojnásobný počet botek. V tomto případě za každou radličkou a pneumatikou pracují symetricky dvě secí botky. V tomto uspořádání dosahuje Focus TD výborných výsledků při setí ozimých i jarních obilovin, sóji a máku.





První setí v Doksanech (23. 8. 2010)



FOCUS V ČESKÉ REPUBLICE

Před 10 lety jsme se při návštěvě nejúspěšnějších zemědělců na severu Německa prvně setkali s novou technologií setí řepky secím strojem Focus TD. Její jednoduchost a především výsledky nás velmi zaujaly a pana Ing. Vratislava Krále hned přesvědčily o tom, že si, jako první v České republice, tento stroj velmi brzy pořídil. První setí na jeho farmě v Doksanech se uskutečnilo 23. 8. 2010. Jak vypadal první porost řepky 16. 9. stejného roku, je vidět na fotografii dole.

Od té doby uplynulo 8 let a my jsme, i díky mnoha dalším zemědělcům, kteří se následně také rozhodli jít touto cestou, získali mnoho nových zkušeností. Asi nejvíce si uživatelé cení toho, že jedním přejezdem zvládnou půdu prokypřit až do hloubky 35 cm, aplikují hnojivo ve třech různých variantách hloubek a ihned uloží osivo do přesně stanovené hloubky. Tato skutečnost má výhodu především v suchém období. Ve většině případů stačí před setím velmi jednoduché a levné zpracování půdy. Na písčitéch až písčitohlinitých půdách provádíme pouze podmítku, která je o něco hlubší, nejčastěji v rozmezí 10 – 15 cm. Na těžkých půdách nebo v obtížnějších půdních a klimatických podmínkách, je lepší půdu zpracovat intenzivněji. Cílem je vytvoření dostatečného množství jemné půdy s menším podílem hrud. Časem ve firmě Horsch vyvinuli nový typ kypřicí rad-

ličky (ULD), který již žádné hroudy nevytváří. S tímto přístupem můžeme secí stroj Focus TD doporučit i do oblastí s velmi těžkými půdami a dokonce si myslím, že je to dnes nejvhodnější technologie právě do těchto podmínek.

Secí stroj Focus TD seje řepku do řádků s roztečí 30 nebo 35 cm, což znamená, že je potřeba, nebo téměř nutné, snížit výsevek, abychom zajistili dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami. Podle podmínek a termínu setí upravujeme výsevek na 25 – 45 semen. Nižší výsevek je vhodný i z toho důvodu, že vývoj porostu je zpravidla rychlejší a běžně založené porosty předhání až o 10 dnů. To znamená, že můžeme sít i v pozdějších termínech. U raných termínů setí musíme porosty kontrolovat a včas regulovat, aby nedošlo k protažení vzrostného vrcholu a následně k vymrznutí.

Pokud se rozhodujeme o volbě správného hnojiva, pak bych doporučil NPK, nebo alespoň NP. Fosfor kořeny přitahuje do hloubky a amonný dusík zařídí jejich intenzivní dělení. Proto je vhodné aplikovat hnojivo do hlubší vrstvy. Pouze při pozdních termínech setí je vhodnější hnojivo rozdělit i do povrchu půdy. Složení hnojiva volíme také s ohledem na konkrétní podmínky, ale uvedené živiny N-amonný, P a K jsou vhodné pro ukládání do depa.

V průběhu let a s přibývajícím plochou řepky, která se touto technologií zakládá (odhaduji 15 000 ha ročně) jsme postupně přicházeli na další výhody, které jsou především spojeny s tím, že secí stroj vytváří hrůbky. Rostliny řepky jsou tak chráněny vůči větrné a vodní erozi, dešťové srážky se stahují do prokypřeného pásu a hrůbky také zajišťují lepší ochranu před silnými mrazy, především při velmi malém množství sněhu. Z těchto důvodů je Focus TD velmi vhodný do oblastí, kde je, nebo ještě bude nařízeno omezené zpracování půdy. Vyhovuje i podmínkám páskového setí přímo do strniště.

Secí stroj Focus TD se po jednoduché úpravě samozřejmě využívá i pro setí všech dalších plodin, případně pro aplikaci hnojiv do spodních vrstev půdy. Speciální 3-bodová stavba umožňuje propojení s přesným secím strojem Maestro RC.

Z dosavadních zkušeností a především výsledků vyplývá, že při dodržení několika jednoduchých zásad patří uživatelé této technologie k nejlepším pěstitelům řepky ozimé. Výnosy na vybraných polích se někdy pohybují i nad 5,5 t, ale důležitější jsou průměrné výnosy na úrovni 4,5 – 5 t. V porovnání s běžnou technologií bývají ve stejných podmínkách výnosy o 0,2 – 0,8 t vyšší. Návratnost investice je tedy dána vyšším výnosem a také plochou řepky ozimé.

Ing. Vratislav Malina
technologický poradce HORSCH

První porost řepky ozimé (16. 9. 2010)


HORSCH

Základní mezioborový výzkum a aplikovaná věda týkající se lidské páteře jsou nezbytné pro to, abychom lépe pochopili bolesti zad a onemocnění páteře.

Společnost GRAMMER AG spolu s European Spine Journal uděluje od roku 2000 každoročně na podporu tohoto výzkumu cenu GRAMMER European Spine Journal v hodnotě 20 000 EUR, což z ní v oblasti výzkumu

páteře činí cenu s nejvyšší dotací na světě. Cílem je ocenit vynikající výzkumné práce týkající se základního výzkumu páteře.

Díky velké podpoře GRAMMER AG tohoto výzkumu jsme každoročně schopni přesvědčit stovky zákazníků o značné kvalitě, skvělé funkčnosti a prvotřídním zpracování sedaček GRAMMER.

Nikdo nechceme zažívat bolest zad, která nás mnohdy vyřadí z běžného života na dlouhou dobu. Proto budeme i v následujících letech nabízet zákazníkům kvalitní a ověřené sedačky GRAMMER, jenž patří ke špičce ve svém oboru.

Tomáš Rybín
produktový manažer GRAMMER

VÝBAVA SEDAČKY

- Pneumatically odpružená sedačka (12V)
- Nízkofrekvenční pérování
- Dynamic Damping Systém (DDS)
- Zdvih pérování (100 mm)
- Automatické nastavení pérování na hmotnost (50 - 130 kg)
- Výškové nastavení v rozsahu (80 mm)
- Nastavitelná tuhost tlumení vertikálního pérování
- Horizontální pérování
- Boční horizontální pérování
- Pneumatically nastavitelná bederní opěrka
- Otočný adaptér $\pm 20^\circ$
- Podélné nastavení sedačky (210 mm)
- Aktivní klimatizovaný látkový potah
- Vyhřívání čalounění
- Koncový spínač
- Nastavení sklonu opěradla zad
- Prodloužení zádové opěrky
- Nastavení sklonu sedáku a hloubky sezení
- Opěrky rukou sklopné, výškově stavitelné, látkou potažené



MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

Prémiová sedačka se systémem Dynamic Damping System®

Dynamic Damping System® přináší u pasivně odpružených sedaček, které jsou určené pro středně velké až velké traktory, nový rozměr komfortního odpružení. Díky funkci aktivního seřízení hmotnosti dojde automaticky k nastavení sedačky na hmotnost řidiče. O dokonalý komfort se stará aktivní klimatizace sedačky, která odvádí tělesnou vlhkost. Není nutné, aby řidiči seděli za volantem propocení.

Ideální pro středně velké a velké traktory.



Vzduchové odpružení



Aktivní odpružení



Pneumatická opěrka bederní páteře



Otočný adaptér



Automatický tlumič



Automatické nastavení polohy



Elektronické seřízení hmotnosti



Boční horizontální odpružení



Podélné horizontální odpružení



Aktivní klima systém

CEMO

Mobilní zavlažovací systém BWS 130-PE



- Oběh s jednocestným sacím ventilem z čerpadla
- Plnění tanku přes třícestný kohout (7 m hadice)
- Volitelné spodní míchání

BWS 130-PE obsahuje:

- ▶ Podstavec z pozinkované oceli
- ▶ Motorové čerpadlo HONDA 130 l/min
- ▶ Otočný naviják (bez hadice) pro 3/4" 80 m hadici, nebo 1" 35 m hadici
- ▶ Přetlakový ventil k ochraně čerpadla
- ▶ Jistící kurty
- ▶ Podstavec s kapsami pro manipulační vidle po stranách a z čela

**MOŽNOST
NÁKUPU NA SPLÁTKY
již od 1 912,- Kč
měsíčně***

Varianty BWS 130-PE

Objem (l)	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Cena (Kč, bez DPH)
600	184 x 90 x 96	141	97 160,-
1 000	208 x 114 x 104	168	108 220,-
2 000	263 x 135 x 124	223	117 180,-

*Ceny v Kč, bez DPH, za podmínek PEKASS FINANCE

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika



PEKASS Jindřichův Hradec
PEKASS Milovice
PEKASS Nýřany
PEKASS Praha
PEKASS Příbram

tel.: +420 773 757 893
tel.: +420 775 599 654
tel.: +420 777 730 705
tel.: +420 775 850 366
tel.: +420 777 730 874

PEKASS Rakovník
PEKASS Roudnice n/L
PEKASS Rychnov n/K
PEKASS Vlašim

tel.: +420 777 730 856
tel.: +420 774 781 166
tel.: +420 778 771 916
tel.: +420 777 356 435

www.pekass.eu

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

První zastávkou letošní „Focus Tour“, to znamená předváděcí soupravy traktoru John Deere 8335 a secího stroje Horsch Focus 6 TD, byl progresivní zemědělský podnik SALIMA družstvo Velim na Kolínsku. Na vzešlé porosty jsme se zajeli podívat. Přivítal nás předseda před-

stavenstva Ing. Zdeněk Krupička. „Hospodaříme na 750 hektarech, z toho výměra řepky činí 160 hektarů,“ a pokračoval: „V letošním roce máme zatím polovinu srážek než v ostatních letech, navíc hospodaříme převážně na lehkých písčitých půdách a spraších. Právě proto

nás zaujal secí stroj Horsch Focus TD, který jedním přejezdem spojí víc pracovních operací a navíc je vláhově úsporný. Po zasetí porost řepky výborně vzchází.“ Závěrem dodává: „Od roku 2006 jsme pořídili již 6 strojů Horsch, je to moje srdeční záležitost.“



Předseda představenstva Ing. Zdeněk Krupička pečlivě sleduje vývoj porostů řepky.

Také v SALIMĚ družstvu Velim jsme srovnávali řepku ozimou zasetou ve stejných podmínkách secím strojem Horsch Focus 6 TD a běžným secím strojem. Vlevo rostlina setá secím strojem Horsch Focus 6 TD, vpravo rostlina setá běžným secím strojem.



FOCUS ŘEPKU UMÍ

Soukromý zemědělec Jan Baňka z Trpoměch (okr. Kladno) hospodaří společně se synem Janem a patří mezi první uživatele secího stroje Horsch Focus 6 TD v České republice. Hospodaří na výměře 500 hektarů, řepku pěstuje na 160 hektarech. Focus se pořídil již v roce 2011. „Tehdy mne zaujalo předvádění secího stroje Horsch Focus 6 TD u pana Ing. Vratislava Krále v Doksaněch na Litoměřicku. Následně jsem se tam jel podívat na vzcházející porosty řepky. Zaujala mne ta myšlenka, že rostlina řepky má ráda pod sebou nakypřenou půdu, a dole uložené hnojivo. Hned jsem si mysl,

že to je dobrá myšlenka, a pak při pohledu na vzešlý porost jsem se přesvědčil, že to dobré je,“ vzpomíná Jan Baňka a pokračuje: „Dříve, než jsme měli secí stroj Horsch Focus 6 TD, dosahovali jsme výnosu 25–30 q. Focus nám ukázal, že i v našich podmínkách lze dosahovat vyšších výnosů řepky, v posledních letech dosahujeme výnosů 40–50 q. Současně s Focusem využíváme i agronomické poradenství.“

Secí stroj Horsch Focus 6 TD Jan Baňka agreguje s traktorem John Deere 8330. Před setím řepky připravuje talířovým podmi-

čem Horsch Joker 6 RT, následně dle stanovištních podmínek je další příprava opět Jokerem 6 RT nebo radličkovým kypřičem Horsch Terrano 5 FX. Tento model Focusu 6 TD (rok výroby 2011) disponuje roztečí secích btek 35 cm, na tuto rozteč Jaroslav Baňka seje řepku a mák, na ozimou pšenici Focus 6 TD rozteč řádků upraví na 17,5 cm. Závěrem Jan Baňka dodává: „Po pořízení Focusu se nám zvedly výnosy i u pšenice, rekordní výnos máme 90 q z roku 2016, navíc ušetříme i na osivu, dříve jsme dělali výsevek 240 kg, dnes sejeme výsevek 120–140 kg pšenice na hektar.“



Na poli jsme zastihli Jana Baňku (vlevo) a Bc. Jana Baňku ml. při prohlídce porostů řepky ozimé. Zasetá byla hybridní odrůda, výsevek 0,8 výsevní jednotky, zároveň při setí bylo aplikováno 100 kg minerálního hnojiva Amofos ke kypřící radličce.

Ing. Vratislav Malina (technologický poradce HORSCH) a Jan Baňka kontrolují vzrostlý vrchol řepky ozimé, zda je dobře připraven na přezimování.



V LÁNECH SÁZÍ NA FOCUSE

Správné založení porostu řepky je velkým tématem i na Školním zemědělském podniku v Lánech, který patří pod Českou zemědělskou univerzitu. V Lánech hospodaří celkem na 2 780 hektarech, z toho výměra řepky činí 570 hektarů. „Dle svazu pěstitelů olejnin naše výnosy řepky vždy patřily mezi 3 nejlepší zemědělské podniky v západočeském regionu, které mají výměru řepky nad 500 hektarů. Metoda setí řepky secím strojem Horsch Focus nás intenzivně zajímá již od roku 2016. Od té doby nám PEKASS část výměry vždy zasel formou služby. Vždy jsme dosáhli po Focusu vyšší výnosy, vždy přibližně o 7 q z hektaru, než porost setý naším stávajícím secím strojem,“ říká Ing. Martin Křenek, ředitel Školního zemědělského podniku a pokračuje: „I letos nás PEKASS zahrnul do „Focus Tour“ a vzcházení porostu řepky nás přesvědčilo. Secí stroj Horsch Focus 6 TD bude součástí naší mechanizační flotily.“

Ing. Martin Křenek, ředitel Školního zemědělského podniku Lány (vlevo), Ing. František Kadlec, hlavní mechanizátor (uprostřed) a Ing. Vratislav Malina, technologický poradce HORSCH, při kontrole porostu řepky ozimé. Zasetá byla hybridní odrůda Maraton, výsevek 3 kg, zároveň při setí bylo aplikováno 100 kg hnojiva Polydap ke kypřící radličce.



KAŽDÁ HRUDKA PRO SNÍH BUDKA

Používáním technologií HORSCH je v České republice velice známý Ivo Pokorný. Zajeli jsme se podívat i na jeho porosty řepky ozimé. Společného setkání se zúčastnil i syn Jan Pokorný, který hospodaření přebírá.

Jan Pokorný, Farma Kmetiněves, hospodaří celkem na 2 670 hektarech na střediscích Kmetiněves (okr. Kladno), Spomyšl (okr. Mělník) a Rokytá (okr. Mladá Boleslav). Řepku letos má na 510 hektarech. „V roce 2012 nám zasel PEKASS řepku předváděcím

secím strojem Horsch Focus 6 TD.“ vzpomíná hned na úvod Jan Pokorný a pokračuje: „Zjistili jsme, že byl velký rozdíl v kořenovém systému a v té sezóně jsme po Focusu sklídili téměř o 1 t řepky více než po našem běžném secím stroji. A tak jsme si v roce 2013 pořídili secí stroj Horsch Focus 6 TD. Tento krok se nám vyplatil, protože z dlouhodobého průměru od roku 2013 máme průměrný nárůst výnosu řepky 0,5 t.“

Před setím řepky připravuje Jan Pokorný

Jan Pokorný a jeho řepka ozimá. Jedná se o hybridní odrůdu DK Expansion, výsevek na tomto poli byl 0,6 výsevní jednotky. Zároveň na poli je krásně vidět, jak se mezi hrůbky stahuje voda, v řádcích je větší vlhkost. Prostě „každá hrudka pro sníh budka.“

radličkovým podmítačem Horsch Cruiser 12 XL jedním přejezdem do hloubky 7 - 10 cm. „Z našich zkušeností hodně záleží na tom, jak se nám podaří přizpůsobit secí stroj počasí, a to především hloubku kypření. Kypřili jsme do hloubky 27 cm a to byla letos někde chyba, někde přednost. Dle podmínek stanovíme výsevek 0,8 nebo 0,9 výsevní jednotky. Dříve, než jsme zakoupili Focus, jsme dělali výsevek 1,8 výsevní jednotky“, říká závěrem Jan Pokorný.



CHCEME ZAVÁDĚT NOVÉ TECHNOLOGIE

ZOS Kačina, a.s. hospodaří na 4 700 hektarech, převážně v okrese Kutná Hora. Řepku ozimou letos zasel na 1 050 hektarech. „Jsme rádi, že nás PEKASS zahrnul do předváděcí Focus Tour“, říká Ing. Břetislav Vařečka, hlavní technik ZOS Kačina a pokračuje: „Výměru řepky sejeme dvěma stroji. Technologie Focus je veli-

ce zajímavá a výhodná. Máme reference od sousedních podniků, kteří secí stroje Horsch Focus 6 TD již využívají. Líbí se mi ta minimalizace, že Focus spojí víc pracovních operací do jednoho přejezdu, nehýbe s půdou, nevysušuje, navíc při setí jarních směsek je Focusem možnost sít víc plodin najednou. Na přípravu půdy před setím

řepky využíváme techniku Horsch, talířový podmítač Joker 12 RT a hloubkový kypřič Tiger 8 LT“, říká pan Vařečka a závěrem dodává: „Naším cílem je zavádět do zemědělské prvovýroby nové a vyzkoušené technologie, které přispějí k vylepšení podmínek porostu a zároveň přispějí k vylepšení celkové ekonomiky podniku.“



Ing. Břetislav Vařečka, hlavní technik ZOS Kačina (vpravo) a Patrik Čapek, vedoucí pobočky PEKASS Milovice, při kontrole vývoje rostlin řepky ozimé. Jedná se o hybridní odrůdu DK Expansion, výsevek 0,9 výsevní jednotky, při setí aplikováno 120 kg NPKS ke kypřící radličce.

Srovnání rostlin řepky ozimé seté ve stejných podmínkách a ve stejném termínu. Vpravo rostlina setá secím strojem Horsch Focus TD, vlevo rostlina setá běžným secím strojem.



Tato souprava seje řepku ozimou u Jana Pokorného - Claas Xerion 3300 a Horsch Focus 6 TD



HORSCH



V okrese Nymburk ve Středočeském kraji se nachází obec Přerov nad Labem se zhruba 1 200 obyvateli. Důležitou součástí obce je její historické jádro s renesančním zámkem a skanzenem lidové architektury. Pravidelnou celoroční údržbu ale nevyžaduje pouze okolí těchto objektů. Pro moderní výkonnou techniku se v katastru obce vždy najde práce víc než dost. Proto se v Přerově nad Labem letos rozhodli vybavit svoji technickou četu novými stroji.

O zajištění technických služeb se v Přerově nad Labem starají zaměstnanci obecního úřadu na plný i částečný úvazek. „Na plný úvazek pracují čtyři lidé na sdílených pozicích. Což znamená, že během roku zastávají různé funkce podle toho, jak je zrovna potřeba. Pro nejrůznější činnosti tak nemusíme najímat externí firmy a jsme schopni je zajistit vlastními silami. Toto řešení má ovšem jeden háček. Technickou četu bylo třeba vybavit potřebnou profesionální technikou. O posílení strojového parku jsme uvažovali již delší dobu a zvažovali možnosti. Důležitou roli hrála při

rozhodování samozřejmě ekonomika. Pořízení nové techniky není malou investicí a musí o ní rozhodnout zastupitelstvo. Velice pomohlo, že společnost PEKASS, která nám nakonec vybranou mechanizaci dodala, byla ochotna některé ze strojů zapůjčit, abychom si je mohli vyzkoušet v našich pracovních podmínkách,” popisuje Jiří Beneš, starosta Přerova nad Labem.

Přibýlo údržby zelených ploch

Jedním z impulsů k zakoupení profesionálních strojů byla možnost péče o zelené plochy v okolí renesančního zámku, který je majetkem Českého rozhlasu. „Když jsme získali tuto zakázku, bylo nám jasné, že s dosud využívanou žací technikou budeme zadanou práci zvládat pouze s obtížemi. Od společnosti PEKASS jsme měli původně zapůjčený menší model žacího stroje Grillo FD 450, ale nakonec jsme dali na radu dodavatele a letos na jaře pořídili výkonnější model FD 13.09 4WD. Jde o stroj s čelním systémem sečení a možností mulčování travní hmoty. Je ideální pro naše potřeby údržby velkých ploch a velice dobře zvládá práci i v členitém terénu. Podle vyjádření obsluhy, která se strojem dosud pracovala, není překážkou ani sečení vlhkého či přerostlého porostu. Jelikož část travních ploch necháváme jako kvetoucí a sečeme je až po odkvětu, určitě tuto vlastnost oceníme. Dá se předpokládat, že Grillo bude dobrým pomocníkem i při podzimním sběru listů, protože listnatých stromů máme v obci poměrně dost. Velkou výhodou oproti dosud využívané technice je i možnost výsypu posečeného materiálu ze zásobníku přímo do kontejneru bez zbytečných časových

prodlev a nutnosti ruční práce,” uvádí Jiří Beneš hlavní důvody nákupu nového žacího stroje. Část investice se vrátí díky získané zakázce, další úsporou je podstatné zlepšení efektivity práce. Jak dodal Jiří Beneš, ani starší žací technika nebude zahálet a bude dál nasazována při údržbě menších ploch a dosekávání. Nový stroj bude v permanentě nejen při sečení a úklidu listů, ale i při jarní údržbě trávníků a jejich vertikutaci. K nesporným výhodám stroje s hydrostatickým systémem pojezdu patří také jeho obratnost a snadné ovládání.

Nákupem nového traktoru obec ušetří

Posečenou travní hmotu vozí na překladiště umístěné v areálu čistírny odpadních vod víceúčelový reverzibilní traktor Antonio Carraro TRX 5800 v agregaci s traktorovým nosičem kontejnerů Portýr 2 WTC Písečná. Nasazení v dopravě ovšem nebude zdaleka jeho jediným úkolem. „Stejně jako tomu bylo u žacího stroje, tak i u traktoru rozhodovaly při jeho nákupu ekonomické faktory. Zastupitelstvo se k řešení postavilo velice konstruktivně, takže otázka nezněla, zda a proč je nový stroj třeba, ale co všechno bude umět a co s ním bude možné v obci udělat a v jakém časovém horizontu. Zastupitelé se v podstatě ptali, kolik nákupem nového zařízení ušetříme. Díky vypracovaným kalkulacím místostarostkou Mgr. Alenou Bakošovou na různé komunální služby jsme byli schopni tyto otázky přesně zodpovědět. Věděli jsme, že traktor s příslušnými adaptéry bude schopen v obci poskytovat celoroční komplexní služby a jeho



využití bude opravdu široké. V celkové kalkulaci se tedy jeho pořízení určitě vyplatí," vysvětluje Jiří Beneš.

Náradí pro celý rok

Aby bylo využití stroje co možná největší, zakoupila obec společně s traktorem i potřebné pracovní adaptéry. K dispozici je čelní nakladač Bonatti, zametací kartáč Adler K 560, sněhová radlice i čelní mulčovač a příkopové rameno Bertti. Z uvedeného výčtu náradí je zřejmé, že s nasazením traktoru se v Přerově nad Labem počítá celoročně.

„V loňském roce jsme měli od společnosti PEKASS zapůjčený malotraktor Antonio Carraro TTR s mulčovačem a využili jej při stavbě dětského hřiště a revitalizaci lesoparku. Jednoznačně se osvědčil, takže při výběru nového stroje jsme věděli, do čeho jdeme. Obratný traktor Antonio Carraro TRX 5800 jsme zatím vyzkoušeli v dopravě bioodpadu i přepravě a nakládce stavebního materiálu. S cisternou pomůže při zalévání, jelikož jsme v katastru obce vysazovali nové stromy. S mulčovači bude udržovat okolí komunikací a podle průběhu zimy může uklízet chodníky buď se sněhovou radlicí, nebo zametacím kartáčem. Velkou výhodou je možnost poměrně



snadné a rychlé výměny zmiňovaných pracovních adaptérů. Obsluha určitě ocení otočné pracoviště zaručující pracovní komfort," vypočítává Jiří Beneš možnosti využití nového traktoru. S dosavadním provozem nových strojů vládne v Přerově nad Labem spokojenost. A pořízení technika s líbivým designem nezaujalo pouze občany obce. O podobných technologických řešeních začínají uvažovat i starostové a zastupitelé v okolí.

Obratný a výkonný žací stroj

Model hydrostatické sekačky Grillo FD 13.09 4WD s pohonem všech čtyř kol a automatickou uzávěrkou diferenciálu pracuje se záběrem žacího ústrojí 132 cm. Pohonnou jednotkou stroje je tříválcový kapalinou chlazený dieselový motor Yanmar s přímým vstřikováním paliva a výkonem



31 koní při 3 000 ot/min. Sběrný koš s objemem 900 litrů je hydraulicky vysýpatelný do výšky 200 cm se zadním přesahem 30 cm. Výška sečení je plynule regulovatelná od 20 do 100 mm.

Nový víceúčelový traktor

Mezi technické novinky loňského roku patří víceúčelový reverzibilní traktor Antonio Carraro TRX 5800. Jde o stroj schopný plnohodnotné jízdy ve směru vpřed i vzad, což přispívá k jeho všestrannosti. Svými vlastnostmi se tak hodí pro použití v zemědělství, sadařství, ve vinicích či ve městech a obcích.

Víceúčelový velice dobře manévrovatelný traktor se pohybuje na čtyřech stejně velkých kolech a jeho délka se takřka rovná šířce (krátký rozvor náprav). Stroj s ostrým poloměrem otáčení se bez problémů pohybuje i ve svažitém terénu.

Pohonnou jednotkou traktoru je čtyřválcový dieselový motor Yanmar s výkonem 49,7 koní při 3 000 ot/min splňující aktuální emisní normy. Maximální točivý moment dosahuje 139 Nm při 1 750 otáčkách.

Traktor s výkyvným rámem, pohonem všech kol, přední říditelnou nápravou a uzávěrkou diferenciálu na zadní nápravě (nebo obě nápravy s elektrohydraulickým ovládním) je vybaven mechanickou převodovkou se synchronizovaným přepínačem umožňujícím řazení 16 rychlostí pojezdu vpřed i vzad. Standardně disponuje hydraulickými předními i zadními kotoučovými brzdami v olejové lázni, nouzová a parkovací brzda jsou nezávislé.

Nosnost traktoru činí 2,2 t a může být vybaven robustnějším závěsem pro těžší náradí. Zadní nezávislý vývodový hřídel pracuje v režimu 540/540E ot/min. K pohonu agregovaného náradí slouží zadní pomocný hydraulický systém se třemi ovládacími pákami.

Stroj může být vybaven originální kabinou včetně vytápění a digitálně ovládané klimatizace. Odpruženou kabinu s otočným pracovištěm obsluhy a odpruženým sedadlem je možné doplnit ovládním veškeré hydrauliky pomocí joysticku, který je součástí loketní opěrky sedadla řidiče.

Roman Paleček



Generační výměna traktorů

Dobré zkušenosti s traktory JCB Fastrac řady 3000 a jejich všestranné využití přiměly zákazníka v Královéhradeckém kraji k jejich výměně opět za stejnou značku. Milovická pobočka PEKASS dodala na jaře t.r. dva nové traktory JCB Fastrac 4220 v té nejlepší výbavě. Žlutým „rychlíkům“ nechybí dvojčinné hydropneuma-

tické odpružení obou náprav, LED pracovní osvětlení a obsluha stroje si posedí v přehledné a ergonomicky přívětivé kabině na kožených sedadlech. Stroje jsou v současnosti, jak jinak, v plném zápřahu, a to převážně v dopravě. I přes vysoký denní nájezd a velkou vytiženost vypadají oba i po 200 motohodinách

velmi dobře, jakoby právě sjely z výrobního pásu. Velkou zásluhu na tom mají traktoristé, kteří se o své pracovní nástroje starají tak, jak by si každý zaměstnavatel přál. Opět jsme se přesvědčili, že pokud si strojů jejich majitelé a obsluhy váží a dávají jim potřebnou péči, ty oplácejí dobrou a komfortní odvedenou práci.



Samochodné postřikovače Horsch Leeb PT 6300

Krátce se ohlédneme za jarními dodávkami velkých samochodných postřikovačů Horsch Leeb PT 6300. Tyto pěkné moderní a kvalitní postřikovače ochraňují plodiny akciové společnosti Volanická a. s., u pana Hraběte v Benátkách nad Jizerou a také na Farmě Hole u Velkých Přílep.

Postřikovače Horsch Leeb jsou oblíbené zejména proto, že dokáží postřikovat porosty při nízké pracovní výšce ramen. Ta dosahuje 30 centimetrů při rozmístění trysek 25 centimetrů a vše kontroluje systém BoomControl. Křížový systém odpružení podvozku, který v kombinaci s hydro-pneumaticky odpruženým pod-

vozkem zlepšuje jízdní komfort obsluhy, ať již na silnici nebo při aplikaci na poli. O dostatečný výkon stroje se stará motor o výkonu 310 koňských sil a výkonné hydromotory Bosch Rexroth zajistí výbornou svahovou dostupnost stroje.





JCB v rukou našich zákazníků

Od začátku letošního roku jsme předali již desítky žlutých strojů JCB. A tak je zde na místě krátká analýza toho, co se našim zákazníkům zamlouvá nejvíce.

Hned na první pohled v seznamu strojů JCB stojí teleskopický manipulátor, který patří mezi vůbec nejprodávanější zemědělské stroje. Bližší nahlédnutí pak ukazuje, že nejžádanějším modelem je JCB 542-70 (tedy teleskop s výškou zdvihu 7,0 m a nosností 4,2 t). Toto pro nás jistě nebude nic překvapivého, neboť právě tyto požadavky na nosnost a zdvih jsou již pěknou řádku let nejběžnější. U modelové řady se pak trvale oblibě těší klasická šestistupňová Powershiftová verze (AGRI SUPER). Teleskop tak nabízí rychlost 40 km/h, zámek na 5. a 6. stupni, motor JCB EcoMAX o výkonu 145 koní,

kompletní LED pracovní osvětlení a další bohatou výbavu. Od roku 2016 se vyrábí také varianta s hybridní převodovkou DualTech VT (AGRI PRO), která dnes tvoří 40 % všech prodaných teleskopů! Takto vysoký podíl na celkovém prodeji vypovídá o tom, že tento typ převodovky našim zákazníkům vyhovuje. Jedná se tedy o manipulátor, který kombinuje hydrostatickou a mechanickou převodovku. Při nižších rychlostech do 19 km/h je aktivní hydrostatická převodovka, která je navíc díky Flexi Modu regulovatelná a řidič si tak může nastavit rychlost pojezdu a otáčky motoru přesně dle aktuální potřeby (zvyšuje efektivitu a snižuje spotřebu paliva). Pro přejezdy se pak automaticky aktivuje mechanická část, která je ideální pro přesuny vysokou rychlostí (40 km/h) a pokud je teleskop využíván jako tažný prostředek, navíc

vybavený vzduchovými brzdami. V loňském roce se manipulátory JCB dočkaly vylepšení v podobě zvýšené nosnosti a kompletně přepracované kabiny. Nově jsou manipulátory označovány jako JCB Série III. Hlavní předností je vysoký komfort a uživatelské prostředí, nejtišší kabina na trhu (úroveň hluku pouze 69 dB), přehledné a jednoduché ovládání, které se promítá do 7" displeje. Nadstandardní výbava je u JCB samozřejmostí! Za kompletní pracovní osvětlení, automatickou reverzaci ventilátoru chladiče, zadní závěs (vč. elektriky a hydrauliky pro přívěs), rádio, polohovatelný sloupek řízení a telematický systém LiveLink si u nás zákazník nepřiplácí.



POMÁHÁME: Naším lesům

Pomáháme tam, kde je třeba. V květnu jsme se rozhodli pro pomoc našim lesům. Volba místa naší dobrovolnické pomoci padla na našeho věrného zákazníka pan RNDr. Ludka Lišku. Na útulném plácku u Jezuitského rybníku (na Vysočině v okr. Havlíčkův Brod) jsme nejprve získali zajímavé informace o areálu, kde se nachází kromě již zmíněného Jezuitského rybníku i pěkně zrekonstruovaný Jezuitský mlýn. Náležitě poučení o bezpečnosti při práci jsme všichni putovali na přidělené ra-

jony. Pár skupinek likvidovalo staré a zarostlé oplocení kolem již vzrostlých stromků v okolních lesích.

Pro zarostlé a travnaté plochy jsme se vybavili pásovým strojem na dálkové ovládání BERTI E-Trail, který poctivě čistil přerostlé rákosí se starými nálety a travinami kolem rybníka. Nutno říci, že i tento velmi účinný a efektivní „tank“ vybavený hydraulickým mulčovačem a gumovými pásy byl hodně vytížený, avšak

vše zvládl na jedničku. Stroj je velmi dobře využitelný pro lesní práce, kdy jej lze vybavit pásy s ocelovými hroty a například pařezovou frézou. Dalšími volitelnými nástroji mohou být žací stroj, příkopové rypadlo, štěpkovač, palletizační vidle nebo lopata a pro zimní údržbu se může agregovat sněhová fréza nebo sněhová radlice. Vše pak ovládáte dálkově pomocí ovladače s dosahem až do 150 metrů.



Více strojů vždy na:
<https://www.pekass.eu/bazar/>

PEKASS
 BAZAR

Máte zájem?
 Volejte: +420 778 743 807



Briri VTTW 18.500

Vakuový systém, rozstříkovací zařízení a sací hadice
 Schváleno na 40 km/h
 GSM: +420 773 747 839
 E-mail: vit.polak@pekass.eu
 Cena – 1 850 000,- Kč



Hardi Alpha 4100

Rok výroby: 2010
 Výbava: Systém s podporou vzduchu TWIN
 Objem: 4 100 l, Záběr: 30 m
 GSM: +420 777 730 867
 E-mail: jan.springel@pekass.eu
 Cena – 1 500 000,- Kč



Horsch Leeb 4 AX

Předváděcí stroj ve výborném stavu
 Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
 Volitelně s řízením oje
 GSM: +420 773 747 839
 E-mail: vit.polak@pekass.eu
 Cena – 1 670 970,- Kč



Horsch Maestro 8 CC

Předváděcí stroj ve výborném stavu
 E-manager, zásobník na hnojivo 2 800 l, 8 výsevních jednotek,
 hydraulické dmychadlo s přímým pohonem
 GSM: +420 778 743 807
 E-mail: michal.sechter@pekass.eu
 Cena – 1 772 000,- Kč



JCB 435 S Agri

Předváděcí stroj ve výborném stavu
 Ramena pro vysoký zdvih (VZ) se 3 HO
 GSM: +420 778 743 807
 E-mail: michal.sechter@pekass.eu
 Cena – 3 299 000,- Kč



JCB 535-95 AGRI PRO

Rok výroby: 2017, Najeto: 250 MH
 Výbava: Agri PRO 2+1 okružové vzduchové brzdy Atzlinger
 Výškově stavitelný závěs Rockinger 38 mm
 GSM: +420 775 850 036
 E-mail: michal.anton@pekass.eu
 Cena – 2 400 000,- Kč



JCB 560-80 Agri Super

Rok výroby: 2017
 Najeto: 3 150 MH
 Výborný stav
 GSM: +420 775 850 036
 E-mail: michal.anton@pekass.eu
 Cena – 2 200 000,- Kč



JCB Fastrac 3200 Xtra

Rok výroby: 2012, První registrace: 30.12.2014
 Najeto: 5 000 MH
 GSM: +420 777 755 161
 E-mail: tomas.emmer@pekass.eu
 Cena – 1 800 000,- Kč



JCB Fastrac 8310

Rok výroby: 2014
 Najeto: 6 650 MH, nové pneumatiky BKT
 Traktor je po velké pravidelné údržbě
 GSM: +420 777 730 870
 E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
 Cena – 2 050 000,- Kč



Väderstad Rapid RDA 800

Rok výroby: 2016
 Naseto: Cca 7 500 ha
 Secí stroj je v dobrém stavu, připraven na sezónu
 GSM: +420 773 757 921
 E-mail: jan.pospisil@pekass.eu
 Cena – 990 000,- Kč



Máte zájem o použitou zemědělskou, silniční
 či komunální techniku?

Proto je tu náš PEKASS BAZAR.

Jste-li naším zákazníkem, váš stroj
 můžeme nabízet zdarma na našich
 internetových stránkách
 či v PEKASS magazínu.



NADSTANDARDNÍ ROZSAH KRYTÍ

V režimu PA stroje již za více než 1,5 mld. Kč

JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PRODUKT SJEDNANÝ SOUBĚŽNĚ SE ZÁRUČNÍ DOBOU A PO NÍ, KTERÝ MAJITELI STROJE ZABEZPEČÍ VYSOKÝ STANDARD SERVISNÍCH SLUŽEB PŘI ŘEŠENÍ NENADÁLÝCH ZÁVAD A HAVÁRIÍ. ZÁKAZNÍK MÁ JISTOTU, ŽE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNIKY NEVZNIKNOU ŽÁDNÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY, KTERÉ BY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY EKONOMIKU PROVOZU STROJE.

NÁKLADY POD KONTROLOU

HRADÍME VEŠKERÉ ŠKODY NA TECHNICE
SE SPOLUÚČASTÍ 0%*



Vinkulace pojistného plnění pro Vaši banku zdarma.

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

tel.: +420 272 705 789

e-mail: assistance@pekass.eu

www.pekass.eu

**Informace na všech
našich pobočkách!**



*) Při splnění předem stanovených podmínek formou slevy z opravy stroje

DÍLY PODLE ZNAČKY

-- vyberte značku --

-- vyberte model --

-- vyberte motorizaci --

NAŠE NABÍDKA

Novinky

AKCE

Provoz paliviny

Průmysl

Zpracování

Zpracování

Hnojící technika a postřikovače

RYCHLÉ KONTAKTY



775 850 367



info@formech.cz

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ ONLINE PLATBA



DODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE

 Při objednávce do 15 hod.
odesíláme ještě v ten samý den.

 Ceny v Kč, bez DPH
do vyprodání zásob

DT-Mobile Easy 440
litrů, 12 V, 40 l/min

Kat. číslo: 10988

18 460,- Kč

 původní cena
23 072,- Kč


Poslední kus

CUBE Diesel Outdoor
Premium 1 000 litrů

Kat. číslo: 10297

64 599,- Kč

 původní cena
99 400,- Kč

Senážní wrapovací fólie

750 mm x 0,025 mm x 1 500 m

Kat. číslo: UltraxU75025

1 690,- Kč

 Při odběru více kusů sleva
a doprava zdarma

Rádi bychom vás chtěli informovat o možných dodávkách originálních náhradních dílů KUHN na vaše stroje. Jsme vám schopni dodat spotřební i konstrukční náhradní díly na pícninařskou, stájovou i půdozpracující techniku KUHN.

Díly se objednávají každý den do 14:30 s možností termínu dodání na 2 a 4 dny. Také můžete využít prodlouženou splatnost na 90 dní.

NOVINKA


Zvedák klasů original
John Deere

Kat. číslo: AXE23480

629,- Kč

 původní cena
706,- Kč
Zvedák klasů AS100
vhodné pro Claas,
výrobce Frank

Kat. číslo: 62699.1

317,- Kč

 původní cena
344,- Kč
Zvedák klasů AS120

Kat. číslo: 49040200

249,- Kč

 původní cena
270,- Kč

LED pracovní světlo
12 600 Lumenů, 9 - 33 V + 0,6

Kat. číslo: 725694

2 099,- Kč

 původní cena
2 308,- Kč
Pracovní světlo 15 x LED,
9 - 33 V Luminex

Kat. číslo: 720170

559,- Kč

 původní cena
614,- Kč

Cep KUHN

Kat. číslo: A5411234

43,- Kč
