

DISTYK®



SAUROS

KLEJE SAURUS

OD POCZĄTKU SWOJEGO ISTNIENIA
W CZOŁÓWCE!



PRZEDSTAWIAMY
NOWOCZESNE KLEJE
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

JEST TO SPECJALNA MODYFIKACJA
MS POLIMERÓW, KTÓRE SĄ BARDZO
PRZYCZEPNE, ELASTYCZNE I
WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁE.



MS POLIMERY POCHODZĄ Z JAPONII, GDZIE
SKUTECZNIE CHRONIŁY BUDYNKI PRZED SKUTKAMI
NISZCZĄCYCH TRZĘSIEŃ ZIEMI, ALE SĄ
STOPNIOWO UDOSKONALANE I CORAZ CZĘŚCIEJ
WYKORZYSTYWANE W BUDOWNICTWIE I PRZEMYSŁE.

SĄ ŁATWE W STOSOWANIU

MAJĄ DŁUGOTRWAŁĄ ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

MAJĄ WYSOKĄ PRZYCZEPNOŚĆ NAWET
DO WILGOTNYCH PODŁOŻY I NIE TWORZĄ
PĘCHERZYKÓW

MOŻNA JE STOSOWAĆ OD +5 °C

SĄ BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
W PRODUKCJI I ZASTOSOWANIU

SAURUS GLUE

HIGH TACK

NATYCHMIAST TRZYMA

SAURUS GLUE HIGH TACK JEST NAJBARDZIEJ ZNANYM I NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM PRODUKTEM Z RODZINY SAURUS.

JEGO NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ JEST NATYCHMIASTOWA PRZYPCEPNOŚĆ 500 KG/M². MOŻNA GO UŻYWAĆ WSZĘDZIE TAM, GDZIE TRZEBA SZYBKO COŚ PRZYKLEIĆ I NIE MOŻNA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU DOCISNĄĆ LUB PODEPRZEĆ PRZYKLEJANEGO PRZEDMIOTU, ZANIM KLEJ STWARDNIEJE. JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI JEGO GĘSTEJ KONSYSTENCJI. JEGO POPULARNOŚĆ ROŚNIE JUŻ OD DZIESIĘCIU LAT.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

- Wszędzie i prawie na wszystko
- Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do większości materiałów budowlanych (drewno, płyty OSB, kamień, beton, szkło, metal, płyty gipsowo-kartonowe, mur i in.)
- Do klejenia lusterek, listew przypodłogowych, półek, stopni schodowych, płytek ceramicznych, parapetów itp.
- Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i do gospodarstwa domowego

JAK KLEIĆ?

- Bardzo prosto
- Przy użyciu pistoletu aplikacyjnego należy nałożyć klej w pasach
- Następnie trzeba mocno przycisnąć
- I to wszystko. Nie ma potrzeby dodatkowego mocowania

CO GO WYRÓŻNIA?

- Natychmiast trzyma
- Natychmiastowa przypcepność 500 kg/m²
- Klei do wilgotnych podłoży
- Klei do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Końcowa wytrzymałość 22 kg/cm²
- Łatwo się maluje farbami
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Po utwardzeniu jest odporny na działanie temperatur od -40 °C do +90 °C
- Pozostaje trwale elastyczny

NA CO UWAŻAĆ?

- Czyste podłoże musi być odtłuszczone, wolne od kurzu i bez luźnych elementów
- Właściwa ilość kleju w stosunku do klejonej powierzchni i ciężaru
- Nie przylega do PP, PE, PTFE, PMMA, asfaltu i podłoży bitumicznych



DOSTĘPNY W KOLORZE:



BIAŁY



DOSTĘPNY W KOLORZE:



PRZEZROCZYSTY

SAURUS GLUE

CRYSTAL

NIEWIDZIALNE WIĄZANIE

**NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI TO OCZYWIŚCIE
PRZEJRZYSTOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, A PRZED
WSZYSTKIM ELASTYCZNOŚĆ.**

JEŚLI CHCESZ, ABY POŁĄCZENIE WTOPIŁO SIĘ W OTOCZENIE
JAK KAMELEON, NIE MOŻESZ WYBRAĆ LEPIEJ.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Do większości materiałów budowlanych (drewno, ceramika, kamień, beton, mur, szkło, metal i in.)
- Do klejenia wodoodpornych połączeń, ścian prysznicowych, armatury meblowej, dekoracji
- Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i do gospodarstwa domowego

JAK KLEIĆ?

- Bardzo prosto
- Przy użyciu pistoletu aplikacyjnego należy nałożyć klej w pionowych pasach
- Następnie trzeba mocno przycisnąć przedmiot do klejonej powierzchni
- Należy użyć klamer lub podpory, do czasu aż klej stwardnieje

CO GO WYRÓŻNIA?

- Pozwala uzyskać wspaniały efekt kameleona
- Klei do wilgotnych podłoży
- Klei do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Po utwardzeniu jest odporny na działanie temperatur od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- Pozostaje elastyczny. Dostępny w kolorze przezroczystym

NA CO UWAŻAĆ?

- Czyste podłoże musi być odfuszczone, wolne od kurzu i bez luźnych elementów
- Nie przylega do PP, PE, PTFE, PMMA, asfaltu i podłoży bitumicznych
- Klejone przedmioty muszą być do momentu stwardnienia kleju odpowiednio zamocowane
- Ze względu na wrażliwość na promieniowanie UV jest odpowiedni szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

SAURUS GLUE

TOTAL

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

GŁÓWNĄ SIŁĄ SAURUS GLUE TOTAL JEST
WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA 50 KG/CM².

NAJLEPIEJ NADAJE SIĘ DO MIEJSC, W KTÓRYCH POTRZEBNE JEST ELASTYCZNE
WIĄZANIE O MAKSYMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

- Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do większości materiałów budowlanych (drewno, płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, kamień, beton, mur, szkło, metal i in.)
- Do klejenia połączeń konstrukcyjnych w przemyśle budowlanym i maszynowym
- Do klejenia elementów blacharskich, mebli, stopni schodowych, parapetów i in
- Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i do gospodarstwa domowego

JAK KLEIĆ?

- Bardzo prosto
- Przy użyciu pistoletu aplikacyjnego należy nałożyć klej w pionowych pasach
- Następnie trzeba mocno przycisnąć przedmiot do klejonej powierzchni
- Należy użyć klamer lub podpory, do czasu aż klej stwardnieje

CO GO WYRÓŻNIA?

- Wysoka wytrzymałość po utwardzeniu 50 kg/cm²
- Klei do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Pozostaje trwale elastyczny
- Łatwo się maluje farbami
- Wysycha od 2 do 3 mm w ciągu 24 godzin
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Po utwardzeniu jest odporny na działanie temperatur od -40 °C do +90 °C

NA CO UWAŻAĆ?

- Czyste podłoże musi być odtłuszczone, wolne od kurzu i bez luźnych elementów
- Nie przylega do PP, PE, PTFE, PMMA, asfaltu i podłoży bitumicznych
- Klejone przedmioty muszą być do momentu stwardnienia kleju odpowiednio zamocowane



DOSTĘPNY W KOLORZE:



BIAŁY



DOSTĘPNY W KOLORZE:



BIAŁY

SAURUS GLUE

MULTI

KLEJENIE I USZCZELNIANIE

WSZECHESTRONNOŚĆ KLEJU SAURUS GLUE MULTI
JEST NAJWYŻSZA.

KLEI I USZCZELNIA JEDNOCZEŚNIE.
OSZCZĘDZA CZAS I KOSZTY.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

- Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do większości materiałów budowlanych (drewno, płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, kamień, beton, mur, szkło, metal i in.)
- Do klejenia listew przypodłogowych, mebli, stopni schodowych, parapetów i innych
- Do uszczelniania spoin dylatacyjnych
- Do naprawy rys i pęknięć w tynku, murze czy betonie
- Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i do gospodarstwa domowego

JAK KLEIĆ?

- Bardzo prosto
- Przy użyciu pistoletu aplikacyjnego należy nałożyć klej w pionowych pasach
- Następnie trzeba mocno przycisnąć przedmiot do klejonej powierzchni
- Należy użyć klamer lub podpory, do czasu aż klej stwardnieje

JAK USZCZELNIAĆ?

- Klej należy wyciskać za pomocą pistoletu aplikacyjnego w cienkich pasach
- Należy wygładzać spoinę do 10 minut po aplikacji

CO GO WYRÓŻNIA?

- Klejenie i uszczelnianie w jednym kroku
- Odporność na promieniowanie UV
- Klejenie cienkowarstwowe
- Jest elastyczny
- Klei do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Łatwo się maluje farbami już po 1 godzinie
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Po utwardzeniu jest odporny na działanie temperatur od -40 °C do +90 °C

NA CO UWAŻAĆ?

- Czyste podłoże musi być odtłuszczone, wolne od kurzu i bez luźnych elementów
- Nie przylega do PP, PE, PTFE, PMMA, asfaltu i podłoży bitumicznych
- Klejone przedmioty muszą być do momentu stwardnienia kleju odpowiednio zamocowane

PROMOCJA



SAURUS BOHATER

ZNAJDŹ TEN SWÓJ ODPOWIEDNI!

HIGH TACK

Natychmiast
trzyma!



CRYSTAL
Niewidzialne
wiązanie!



TOTAL
Wysoka
wytrzymałość!



MULTI
Klejenie
i uszczelnianie!



WWW.DISTYK.PL