

**NOVINKY
2023**

**Plochá akumulční nádoba
- pro otopné a chladicí systémy**
18 499 Kč

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché tělo nádoby, tepelnou izolaci, jímku pro snímač teploty a automatický odvětrávací ventil
- objem 50 l
- přípojovací rozměry 1" F x 5/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	18 499 Kč

**Ohřívač vody zásobníkový
- elektrický**
od 4 622 Kč

- **maximální provozní tlak PN 8**
- **maximální provozní teplota T = +65 °C**
- napájecí napětí 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- hořčíková anoda pro zvýšení ochrany před bludnými proudy
- vertikální instalace
- cenově zvýhodněný SET včetně bezpečnostní skupiny IVAR.G 501 pro připojení na přívod studené vody do ohřívače



Kód	Typ	Specifikace	Cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80	80 l	4 622 Kč
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100	100 l	5 192 Kč
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120	120 l	5 989 Kč

Kotlový modul - nesměšovaný

od **4 519 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry, 1 ks kulového uzávěru a tepelnou izolaci
- do výkonu 52,5 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 2260 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	4 519 Kč
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	8 351 Kč

Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **6 211 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 37,2 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 1600 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	6 211 Kč
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	10 043 Kč

Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25

od **5 111 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 4000 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pro 2 moduly	5 111 Kč
IVA49070902	IVAR.C70	Pro 3 moduly	6 361 Kč
IVA49070903	IVAR.C70	Pro 4 moduly	8 475 Kč
IVA49070904	IVAR.C70	Pro 5 modulů	12 139 Kč

Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

4 380 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje:** tělo hydraulického oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 93 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 4000 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M x 6/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	4 380 Kč

Nástěnné držáky

- IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 25
- IVAR.KIT SM70** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS
- IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70
- materiál pozinkovaná ocel



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	601 Kč
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	554 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	875 Kč

Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 25
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	1 617 Kč
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	1 774 Kč
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	1 903 Kč
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	2 084 Kč

Servopohon

- napájecí napětí 230 V a 24 V**
- pro kotlové moduly s 3cestným směšovacím ventilem
- časová konstanta 120 s
- krouticí moment 5 Nm



DN 32

DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	2 588 Kč
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	5 092 Kč

Kotlový modul - nesměšovaný

od **6 542 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 69,7 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 3000 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	6 542 Kč
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	12 189 Kč

Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **10 137 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 55,8 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 2400 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49031701	IVAR.KM3- 125	Bez čerpadla	10 137 Kč
IVA49031717DAB	IVAR.KM3- 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	15 784 Kč

Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32

od **8 027 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 6500 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pro 2 moduly	8 027 Kč
IVA49043732	IVAR.C90	Pro 3 moduly	10 791 Kč
IVA49043733	IVAR.C90	Pro 4 moduly	15 587 Kč
IVA49043734	IVAR.C90	Pro 5 modulů	20 308 Kč

Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32

8 475 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 150 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 6500 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	8 475 Kč

Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C90
- materiál pozinkovaná ocel



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	601 Kč
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	734 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	875 Kč

Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 32
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	3 147 Kč
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	3 446 Kč
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	3 541 Kč
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	3 853 Kč

Digitální prostorový termostat Taddy

od **977 Kč**

- regulace pokojové teploty ve třech režimech komfort, ekonomický, OFF/nezámrazný
- použití v otopných i chladicích systémech
- IVAR.TAD 02M napájení 230 V
- IVAR.TAD 022 napájení 24 V
- IVAR.TAD 02B napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	1 037 Kč
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	1 017 Kč
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	977 Kč

Wi-Fi bateriový programovatelný termostat KIT Hygge Home

6 380 Kč

- bezdrátový týdenní programovatelný termostat
- Wi-Fi komunikace s chytrým telefonem a dálkovým ovládním přes aplikaci Seitron Smart
- bezdrátová komunikace se zdrojem
- dodáván s modulačním rádiovým přijímačem zdroje
- napájení termostatu bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	6 380 Kč

Duální bezdrátový reléový spínač pro domácí automatizaci SwitchON

2 452 Kč

- mobilní aplikace Seitron Smart
- dálkové zapnutí / vypnutí až dvou nízkopříkonových elektrických zařízení
- programovatelné zapnutí a vypnutí v týdenním režimu
- možnost připojení elektrických rolet, zavlažovacích systémů a osvětlovacích zařízení nebo jakéhokoliv jiného el. zařízení
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	2 452 Kč

Wi-Fi programovatelný termostat Witime Wall

4 614 Kč

- mobilní aplikace Seitron Smart
- týdenní programovatelný režim
- dálkové ovládní s možností vypnutí / zapnutí, zvýšení / snížení nastavené teploty, volby provozního režimu vytápění / chlazení a nastavení základních parametrů
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	4 614 Kč

Programovatelný termostat Freetime Evo Radio

2 492 Kč

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- použití v otopných i chladicích systémech
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	2 492 Kč

Sada bezdrátového programovatelného termostatu Freetime Evo KIT

4 426 Kč

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- sada obsahuje: denní / týdenní programovatelný termostat Freetime Evo Radio a rádiový přijímač pro zdroj (DRR01M)
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	4 426 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenes odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.