



MiniClic

FTG by

Přehled systému

MiniClic

- bezšroubové připojení
- pro proudy do 250A
- aplikovatelné na 60 mm systém sběrnic
- volitelně použitelné
- přípojky od 1,5 do 10mm²
- krytí IP 20



EROCOMM s.r.o.
Dřevčice 141
tel.: +420 326 910 950
www.ero-comm.cz
info@ero-comm.cz



EROCOMM SK s.r.o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava
tel./fax: +421 264 462 480
www.ero-comm.sk
info@ero-comm.sk

MiniClic

Obecná technická data

max. 250A
max. 50A na výstup
max. 1000VAC | 1500VDC

Výstupy

slaněný vodič:
10 x 1.5 mm² - 10 mm² (14 AWG - 8 AWG)
jemně slaněný vodič
10 x 1.5 mm² - 10 mm² (14 AWG - 8 AWG)

Krytí IP 20



MiniClic Basis

Vstup

montáž na sběrnicu

MC 22001

MiniClic Incomer

Vstup

max. 120 mm² (4/0 AWG), min. 25 mm² (3 AWG),
montáž na základnu

MC 22002

MiniClic Pin

Vstup

se šroubem M8, montáž na základnu

MC 22003



MiniClic x 5, Incomer

Vstup

max. 120 mm² (4/0 AWG), min. 25 mm² (3 AWG),
montáž na základnu

MC 120021

MiniClic x 5, Pin

Vstup

max. 120 mm² (4/0 AWG), min. 25 mm² (3 AWG),
montáž na základnu

MC 120023

MiniClic Cube

výstup

1,5 - 10 mm ²	
šedá	# MC 00001
modrá	# MC 00001 N
zelená	# MC 00001 PE
červená	# MC 00001 R