

The logo features the word "TONY" in a stylized, italicized font with a metallic, three-dimensional appearance. The letters are white with black outlines and are set against a dark, textured background.

TONY 8700V



TRAKTORY AC

Nový traktor **TONY 8700V** vyniká mezi isodiametrickými traktory řady AC zcela inovativními prvky, včetně rámu s výkyvnou přední nápravou a menšího průměru předních kol ve srovnání se zadními. Je navržen pro použití i v nejužších řádcích vinice a nabízí všestrannost, praktičnost i přesnost. Traktor je vybaven **inovativní převodovkou Tony**, která je speciálně navržena tak, aby umožňovala celkovou šířku menší než jeden metr a zároveň zajišťovala vynikající jízdní vlastnosti a bezpečnost provozu.



www.pekass.eu/antonio-carraro/



TECHNICKÉ ÚDAJE TONY 8700V

Rám

- Rám s výkyvnou přední nápravou • 55° natáčení předních kol
- Pohon všech kol (přední hnaná kola lze odpojit)

Typ motoru

DEUTZ – přepínaný s dochlazováním vzduchu z turbodmychadla
Emisní norma: **Stupeň 5**
4 válce - 16 ventilů
Maximální jmenovité otáčky (ot./min.): 2 200
Výkon (kW / PS, 97/68/EHS): 55,4 / 75,3
Max. točivý moment (Nm/ot.): 375 / 1 400

Převodovka MECHANICKO-HYDROSTATICKÁ HYBRIDNÍ PŘEVODOVKA

Vývodový hřídel Zadní, nezávislý 2stupňový 540 a 540E ot./min.

Hydraulický systém Hydraulický systém PLUS se skládá z: 9 nezávislých dvojčinných hydraulických spojek s programovatelnými funkcemi a provozními parametry. Čerpadlo s proměnlivým objemem a pomocná čerpadla pro vysoký průtok při nízkých otáčkách motoru.

Zadní zdvih Hydraulický zvedák s třibodovým závěsem s hydraulickými stabilizátory • Pevná ramena s hydraulickými stabilizátory a háky kat. 2 • Nosnost (kg): 2 700 • Pevný zadní tažný hák UE SLIDER (např. kat. C)

Přední zdvih Hydraulický zvedák s třibodovým závěsem • Nosnost (kg): 800 • Přední tažný hák

Řízení Hydraulický systém řízení s průchozím válcem

Brzdy Hydraulický provozní brzdový systém s dvojitými kotouči ponořenými do oleje, ovládaný pedálem a působící na zadní kola, integrovaný brzdový systém s automatickým připojením pohonu všech kol. Olejová vícekotoučová parkovací brzda s automatickou uzávěrkou.

Plošina Namontována na silentbloku

Hmotnost S kabinou (kg): 2 525 až 2 725

Pneumatiky Přední: 260/70 R16 Zadní: 360/70 R20

Popis a ilustrace v tomto letáku mají pouze informativní charakter; nejsou závazné a mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

PEKASS a.s.
Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
tel.: +420 775 599 671
e-mail: david.prochazka@pekass.eu
www.pekass.eu

PRODEJCE:

