

**EGIBI[®]
WALLS**

Stěnové obklady se zámek



Moderní řešení obkladů

Bez kompromisů

KOLEKCE 2027

Zachycuje umělecký výraz přírodních textur.



CLICK SYSTÉM - OKAMŽITÁ PROMĚNA INTERIÉRU

Stěnové obklady **EGIBI WALLS** jsou ideální pro Váš rekonstrukční projekt

01 Snadná a rychlá instalace

Revoluční design umožňuje přímou pokládku překrytím, bezešvé spoje a dokončení během jediného dne s minimální pracností.



02 Maximální ochrana a bezpečnost

Chrání prostory díky požární odolnosti, voděodolnosti, antimikrobiálním vlastnostem a tepelné izolaci.



03 Nepřekonatelná odolnost a výkon

Odolává vysokému zatížení, poškrábání, nárazům i skvrnám a zároveň si zachovává bezchybný vzhled.



UV povrchová úprava

Vrstva odolná proti opotřebení

Dekorativní vrstva

Pevná jádrová základní vrstva

Voděodolná vrstva

EGIBI stěnové obklady jsou inovativní stavební materiály navrženy s jádrem složeným z přírodního kamenného prášku a PVC kompozitu, zakončené vysoce odolnou vrstvou aplikovanou pomocí pokročilé extruzní technologie.

Tento produkt spojuje klíčové výhody keramických obkladů, klasických stěnových panelů a podlahových systémů a nabízí autentickou texturu i vysokou odolnost.

Umožňuje rychlou instalaci a nákladovou efektivitu, díky čemuž je ideální i pro DIY segment. Zároveň splňuje přísné normy

ochrany životního prostředí a představuje nový standard v oblasti udržitelných stavebních materiálů.

Výsledek SGS testů: nulový obsah formaldehydu, benzenu a fenolu

Výsledek SGS testů: nulový obsah rtuti, kadmia a dalších 36 škodlivých těžkých kovů

Nahrazuje tradiční procesy s impregnací papíru a melaminu, čímž výrazně snižuje emise VOC látek.



UMĚNÍ PROSTORU: DEFINOVÁNO STĚNOVÝMI OBKLADY EGIBI

Stěnové obklady **EGIBI WALLS** představují prémiové řešení pro moderní interiéry, které kombinuje rychlou instalaci, kompletní voděodolnost a spolehlivou odolnost proti plísním.

Inovativní click-lock systém nebo systém pero-drážka umožňuje mimořádně rychlou a jednoduchou montáž, výrazně zkracuje dobu realizace projektu a je vhodný jak pro domácí kutily, tak pro profesionální aplikace.

Díky 100% voděodolnému jádru poskytují panely vynikající ochranu proti vlhkosti a poškození vodou, čímž zajišťují dlouhodobou životnost i v prostředích s vysokou vlhkostí. Voděodolné vlastnosti a anorganické složení účinně zabraňují vzniku plísní, podporují zdravější vnitřní prostředí a zároveň snižují nároky na údržbu.

Tyto panely věrně napodobují luxusní vzhled přírodních materiálů



a úspěšně spojují estetický vzhled s vysokou funkcí. Jsou ideální zejména pro:

Prostory s vysokou vlhkostí a mokré zóny:

Díky plné voděodolnosti jsou ideální pro prostory vystavené vlhkosti, stříkající vodě nebo přímému kontaktu s vodou, jako jsou koupelny a sprchové kouty, kde odolávají vlhkosti, zabraňují vzniku plísní a nedeformují se ani se neodlupují.

Vysoce zatěžované a komerční prostory: Robustní minerální jádro poskytuje mimořádnou odolnost proti nárazům, poškrábání a opotřebení, což z panelů činí trvanlivé a nenáročné řešení pro komerční prostory, jako jsou maloobchodní prodejny, restaurace, hotely, kanceláře nebo zdravotnická zařízení.

Speciální a praktické aplikace: Kombinace snadné instalace a vysoké odolnosti činí panely ideální volbou pro nájemní byty a apartmány, kde nabízejí odolný povrch vhodný pro častou výměnu nebo renovaci mezi jednotlivými nájemníky.

DOSTUPNÉ FORMÁTY OBKLADŮ PRO VŠECHNY TYPY INTERIÉRŮ

2600x600 mm



1200x600 mm



Formát **2600 * 600 mm**

Velkoformátový panel 2600 * 600 mm je ideální volbou pro moderní interiéry s důrazem na čistý design a minimum spojů. Díky výšce 260 cm perfektně odpovídá běžné výšce stěn v interiéru, což umožňuje elegantní montáž od podlahy až ke stropu bez nutnosti napojování. Tento formát se skvěle hodí zejména do koupelen, sprchových koutů, komerčních prostor nebo jako designový obklad za kuchyňskou linku. Šířka 600 mm zároveň odpovídá standardní vzdálenosti mezi pracovní deskou a horními skřínkami kuchyňské linky, díky čemuž vytváří čistý a jednoduchý vzhled bez zbytečných spojů. Velký formát opticky zvětšuje prostor a podtrhuje luxusní charakter interiéru.

Formát **1200 * 600 mm**

Panel ve formátu 1200 * 600 mm představuje univerzální řešení pro široké spektrum interiérových aplikací. Díky praktičtějším rozměrům se s ním snadno manipuluje a je vhodný jak pro menší koupelny, toalety či technické místnosti, tak i pro dekorativní stěny v obytných prostorech. Tento rozměr je ideální pro částečné obklady stěn, designové niky, obložení kolem vany nebo moderní obklad za televizní stěnou. Panel nabízí vzhled velkoformátového obkladu při jednodušší instalaci a menším prořezu materiálu. Díky svému formátu je oblíbený také při rekonstrukcích, kde umožňuje rychlou a čistou montáž bez složitých stavebních úprav.

KOLEKCE KAMENNÝCH DEKORŮ


Přirozená estetika kamene

S výraznou kresbou žilkování a jemnými strukturami připomínajícími oblaka vytváří silný vizuální efekt a jedinečný dominantní prvek interiéru.

HARDY CANADIAN
EAN: 8594187732813



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



SANDY CANADIAN
EAN: 8594187732790



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



KALTAG CANADIAN
EAN: 8594187732806



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



MARBLE CANADIAN
EAN: 8594187739140



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



STONEWALL CANADIAN
EAN: 8594187732882



1,56 m² / 1 ks



260x60 cm



WHITESTONE CANADIAN
EAN: 8594187732905



1,56 m² / 1 ks




260x60 cm



RUST CANADIAN
EAN: 8594187739133



1,56 m² / 1 ks



260x60 cm



GRANT CANADIAN
EAN: 8594187732899



1,56 m² / 1 ks



260x60 cm




KOLEKCE DŘEVĚNÝCH DEKORŮ

Přirozená krása přírody


Zachycují autentickou kresbu, strukturu i hřejivý charakter přírodních materiálů a přinášejí moderní řešení pro stylové interiéry.

DARK KORFU
EAN: 8594187739188

 
0,72 m² / 1 ks 120x60 cm



LIGHT KORFU
EAN: 8594187739270


 
0,72 m² / 1 ks 120x60 cm



WOOD CANADIAN
EAN: 8594187739157



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



WALNUT CANADIAN
EAN: 8594187739164



0,72 m² / 1 ks



120x60 cm



PROFILY PRO STĚNOVÉ OBKLADY

Systémové profily jsou nedílnou součástí instalace stěnových obkladů se zámkem. Slouží k jejich přesnému napojení, zakončení a ochraně hran, čímž zajišťují nejen funkčnost, ale i esteticky čistý a jednotný vzhled celé realizace.



EAN: 8594187732998



EAN: 8594187733353



EAN: 8594187732912



EAN: 8594187733360

UKONČOVACÍ PROFIL

Ukončovací profil je ideálním řešením pro estetické a čisté zakončení stěnových obkladů se zámkem. Zajišťuje plynulý přechod mezi panelem a okolní konstrukcí, chrání hrany proti poškození a zároveň dodává celému systému profesionální vzhled.



EAN: 8594187733117



EAN: 8594187733377



EAN: 8594187732974



EAN: 8594187733001

VNITŘNÍ PROFIL

Vnitřní profil je navržen pro přesné a estetické spojení obkladů v rohových částech interiéru. Umožňuje plynulé napojení bez nutnosti složitého řezání a eliminuje vznik viditelných spár.



EAN: 8594187733124



EAN: 8594187733384



EAN: 8594187732981



EAN: 8594187732967

VNĚJŠÍ PROFIL

Vnější profil slouží k ochraně a designovému zakončení vnějších rohů stěnových obkladů. Zpevňuje exponované hrany, které jsou nejvíce namáhané, a zároveň vytváří čistý a jednotný vzhled celé instalace.

Technické specifikace stěnových obkladů

KLASIFIKACE			
Reakce na oheň	EN 13 501-1	třída	B-s2,d0
Tepelný odpor	EN 12667	[m2K/W]	0,010
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	[%]	≤0,05
Zbytková deformace	EN ISO 24343	[mm]	0,01
Obsah formaldehydu	EN 12149	-	Vyhovuje
Obsah těžkých kovů	EN 12149	-	Vyhovuje
Obsah monomeru vinylchloridu	EN 12149	-	Vyhovuje
Pohlcování zvuku	EN ISO 354	-	Vyhovuje
VLASTNOSTI			
Odolnost proti poškrábání	EN ISO 24343	[mm]	0,01
Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN ISO 1518	[N]	24
Odolnost proti oděru	EN ISO 26987	[-]	Index 0
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	100% recyklovatelný	[cykly]	500
PANELY			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	[mm]	3,7
Tloušťka ochranné vrstvy		[mm]	0,1
ROZMĚRY			
1200x600 mm / 2600x600 mm			

EGIBI[®] WALLS

www.egibi.cz 🔍

Egibi s.r.o.

**Revoluční 910/20, 794 01
Krnov**

**Kanceláře a sklady: Karla
Čapka 25, 794 01 Krnov**

obchod@egibi.cz

+420 603 192 945

IČ: 02175461