





SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:



CENTURY[®]
Light. Under Control.



INDICE

Hybrid 360	4
Energy	6
Bamboo	8
P-Quadro Backlight	10
Futura Easy	12
Futura	13
Kit-Emergenza (Spotfive)	14
Zippy	16
Jessy	18
Driver	22
Full Vision +	24
Day & Night	26
Tre-D COB	27
Lexar	27
Spot Maxiled	27

CENTURY®

Light. Under control.

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.



centuryitalia.com



NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO
HYBRID 360


NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO HYBRID 360



TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

DUAL POWER



LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh 30 W	4.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	HYB360-304000 NEW	1/3	310,00 €
100-277 V/AC 38 W					

IP65 IK09 140° ~12-72 h ~4-6 h DUAL POWER Ø50-60 mm SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR GRADE-A PANEL DIMMABLE TRICOLOR

OPERATING MODE


MODE 1 - SENSOR

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - ALWAYS ON

ON automatico al tramonto, intensità e durata regolabili con telecomando. Passa alla MODE 1 dopo la durata impostata.
Automatic ON at sunset, duration and intensity set via remote. Turns to MODE 1 after the given time.


HYBRID WORKING FOCUS



L'apparecchio si accende automaticamente al tramonto e si spegne all'alba. Durante il giorno, il pannello solare ricarica la batteria. Se la carica è superiore al 7%, l'alimentazione avviene tramite batteria; se invece scende sotto il 7%, il sistema passa automaticamente alla rete elettrica.

The device switches on automatically at dusk and turns off at dawn. During the day, the solar panel recharges the battery. If the charge level is above 7%, the device is powered by the battery; if it drops below 7%, the system automatically switches to mains power.

FOCUS



INCLUDED



TELECOMANDO PER GESTIONE MODALITÀ E DRIVER SOSTITUIBILE
REMOTE CONTROL FOR ADJUSTMENTS AND REPLACEABLE DRIVER

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY




30 W	RBHYB360 NEW	20,00 €
------	--------------	---------

TECHNICAL NOTES

Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di doppio sensore di movimento, gestione intelligente della batteria e diffusore in policarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with double PIR sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON



NEW

PROIETTORE SOLARE
ENERGY

NEW

PROIETTORE SOLARE ENERGY



REPLACEABLE BATTERY

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
15 W	135	120	35	180	205	15	1026
40 W	185	164	49	180	205	15	1570
60 W	266	278	54	354	518	15	4260

15 W	1.800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	ERGY-1516000 NEW	1/12	59,00 €
40 W	5.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	ERGY-4016000 NEW	1/6	89,00 €
60 W	9.600 lm	LiFePO4 12,8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	ERGY-6016000	1/4	300,00 €

IP65
 IK07
 60° x 120°
 ~6-18 h
 ~6-8 h
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 GRADE-A PANEL
 DIMMABLE
 STEEL
 ABS
 PC
 CCT
 CCT

WORKING TIME RECHARGE PIR SENSOR LIGHT SENSOR GRADE-A PANEL DIMMABLE STEEL ABS PC CCT (60W) CCT (15-40W)

OPERATING MODE (15-40W)

MODE 1 - DEFAULT

Dopo il tramonto, ON al 100%. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 100%. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta (2,5%), al 100% al rilevamento del movimento. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 2,5% low mode, then 100% when motion is detected. Different settings using remote control.

MODE 3 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 40%. PIR disattivato.
After sunset, ON at 40%. PIR is disabled.

OPERATING MODE (60W)

MODE 1 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

INSTALLATION



L'INSTALLAZIONE SEPARATA DI PROIETTORE E PANNELLO PERMETTE MASSIMA FLESSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO.
THE SEPARATE INSTALLATION OF FLOODLIGHT AND PANEL ALLOWS FOR MAXIMUM POSITIONING FLEXIBILITY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METERS CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER
ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR
SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



15 W	RBERGY-15 NEW	5,00 €
40 W	RBERGY-40 NEW	21,00 €
60 W	RBERGY-60	120,00 €

FOCUS

↑ +30% ↑
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO GENERA FINO AL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI. IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
GRADE-A MONOCRISTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS GENERATES UP TO 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e accensione automatica. 3 modalità d'utilizzo per ottimizzare la batteria e temperatura colore luce regolabile su 3 livelli.

Compact solar floodlight with a monocrystalline photovoltaic panel, motion sensor, and automatic power-on. It features 3 operating modes for optimized battery life and 3-level adjustable color temperature.



NEW


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA GIARDINO

BAMBOO

NEW

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA GIARDINO

BAMBOO

APPLIQUE **NEW**

1 Slot E27	Anthracite		BMB-3927AN NEW	1/20	19,00 €
	Corten		BMB-3927CO NEW		



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER




STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

PALETTI 45 cm



1 Slot E27	Anthracite		BMB-4527AN	1/10	34,00 €
	Corten		BMB-4527CO		



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER




STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

PALETTI 80 cm



1 Slot E27	Anthracite		BMB-8027AN	1/10	42,00 €
	Corten		BMB-8027CO		



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER



STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

Soluzione d'illuminazione outdoor dal design moderno, realizzata in acciaio inossidabile con diffusore in policarbonato. La collezione comprende il paletto da giardino in due dimensioni e la nuova applique coordinata, per un'illuminazione d'esterno completa e uniforme. Compatibile con lampade E27 (max 20W).

Modern outdoor lighting solution crafted from stainless steel with a polycarbonate diffuser. The collection features the garden bollard light in two sizes and introduces the new matching wall sconce for a complete, seamless exterior lighting scheme. Compatible with E27 lamps (max 20W).



TECHNICAL NOTES

LAMPADA E27 (MAX 20 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 20 W) NOT INCLUDED


PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS




NEW PLAFONE P-QUADRO BACKLIGHT

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K

30 X 120



60 X 60



MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT	TRICOLOR			
36 - 38 - 40 W	6.720 lm	5.600 lm	3000 K - 4000 K - 6000K	PQAPLFB-401200 NEW	1/4	75,00 €
220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	CCT
			TRICOLOR	<19 UGR	50.000 HOURS	5 YEARS

MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT	TRICOLOR			
36 - 38 - 40 W	6.720 lm	5.600 lm	3000 K - 4000 K - 6000K	PQAPLFB-406000 NEW	1/4	70,00 €
220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	CCT
			TRICOLOR	<19 UGR	50.000 HOURS	5 YEARS

OPTIONAL

DRIVER DIMMERABILI E KIT EMERGENZA COMPATIBILI
COMPATIBLE DIMMABLE DRIVERS AND EMERGENCY KITS

INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W 850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	DRIM PQ42 44,00 €
42 W 1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	DRIM PQ40 52,00 €
40 W 550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	DRIM PQ42D 38,00 €

Lifud driver 5 YEARS

EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
MAX 3 W - 2h	220-240 V/AC	10-90 V/DC 50 mAh	Ni-CD 7.2 V/DC 1.000 mAh	KIT-EMG2	52,50 €
3-5 W - 3h	110-265 V/AC	12-60 V/DC 100 mAh	Ni-CD 6 V/DC 3.000 mAh	KIT-EMG	80,00 €

IP20
24 h RECHARGE

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

40 W 1050 mA	RDPQAPLFB NEW	10,00 €
--------------	----------------------	---------


Lifud driver 5 YEARS

INSTALLATION

MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT
36 W	6.048 lm	5.040 lm
38 W	6.384 lm	5.320 lm
40 W	6.720 lm	5.600 lm

SELETTORE PER REGOLAZIONE POTENZA
SWITCH FOR 3-LEVEL POWER ADJUSTMENT.


TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli Backlight con cornice integrata per l'installazione diretta a plafone, senza controsoffitto. Dotati di doppio selettore per regolare la temperatura colore (CCT su 3 livelli) e il wattaggio su 3 potenze.


Surface-mounted Backlight panels with integrated frame for direct ceiling installation, no false ceiling required. Equipped with a dual selector to adjust the color temperature (3-level CCT) and wattage (3 power levels).



IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DIRETTA A SOFFITTO IN UFFICI, SCUOLE E SPAZI DI LAVORO.
IDEAL FOR DIRECT CEILING INSTALLATION IN OFFICES, SCHOOLS, AND WORKSPACES.

NEW
DOWNLIGHT
FUTURA EASY

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		3000 K - 4000 K - 6500 K	FT-079000 NEW	6/48	6,00 €
3 - 5 - 7 W	560 lm	430 lm					
220-240 V	IP20	60°			TRICOLOR	ADJUSTABLE	ALUMINUM DRIVER INCL.

TECHNICAL NOTES



OUTPUT 360°

3 W	280 lm
5 W	440 lm
7 W	560 lm

REGOLAZIONE POTENZA TRAMITE SELETTORE
POWER ADJUSTMENT THROUGH SWITCH


Downlight con testa orientabile 0-20°. Colore luce regolabile su 3 livelli. Dotato di selettore di potenza per la massima personalizzazione.

Downlight with 0-20° tiltable head. 3-level selectable color temperature. Built with dedicated power switch for ultimate customization.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

NEW
DOWNLIGHT
FUTURA



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		CCT TRICOLOR	0-20° ADJUSTABLE	ALUMINUM	DRIVER INCL.	3 YEARS
5 W	520 lm	435 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K					
				FT-066800 NEW				

TECHNICAL NOTES



MODELLO ULTRASLIM DA 18 MM DI SPESSORE, GARANTITO 3 ANNI,
CON FASCIO LUMINOSO STRETTO DA 45° E TESTA ORIENTABILE 0-20°
ULTRA-SLIM 18 MM MODEL, 3-YEAR WARRANTY, FEATURING
A NARROW 45° BEAM ANGLE AND A 0-20° TILTABLE HEAD.

Downlight SUPERSLIM da 18 mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile e selettore per temperatura di colore luce.

SUPERSLIM downlight only 18mm thick, it can be installed in false ceiling even with limited space. Adjustable head and light temperature selection switch.




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH



NEW

ACCESSORI SPOTFIVE


KIT EMERGENZA



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
MAX 3 W	90-295 V/AC	50-100 V/DC	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	KITEMG-SPF NEW	1/50 37,00 €

IP20	3 h	24 h
EMERGENCY	RECHARGE	

WIRING DIAGRAMS



TECHNICAL NOTES

INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED

SPOTFIVE UPGR

	A	B	Ø	g
10 W	Ø113	59	Ø92	139
15 W	Ø145	66	Ø128	185
18 W	Ø175	69	Ø150	250
25 W	Ø244	85	Ø205	381

OUTPUT

10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-091100	10/40	19,50 €
15 W	1.500 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-141400	10/40	27,50 €
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-171700	10/40	36,00 €
25 W	2.450 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-252400	10/20	49,00 €


220-240 V	IP20 ↓ IP44 ↑	IK08	120°
-----------	------------------	------	------

DIMMABLE	ALUMINUM	40.000 HOURS	DRIVER INCL.	TRICOLOR	3 YEARS
----------	----------	--------------	--------------	----------	---------

UPGRADE

NUOVI MODELLI COMPATIBILI CON IL KITEMG-SPF
NEW MODELS COMPATIBLE WITH THE NEW KITEMG-SPF

INSTALLATION



Kit emergenza dedicato ai downlight SPOTFIVE. Ideale per tutta la gamma, offre fino a 3 ore di illuminazione in caso di blackout. Garanzia della batteria interna 1 anno.

Emergency kit designed for SPOTFIVE downlights. Suitable for the entire range, it provides up to 3 hours of lighting during a power outage. Includes a 1-year warranty on the internal battery.



NEW
REGLETTE RICARICABILE
ZIPPY



A		
	A mm	g
2,5 W	300	133
5 W	500	216

BATTERY									
2,5 W	150 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZIP-023000	NEW	6/24		20,00 €	
5 W	380 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.500 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZIP-055000	NEW	6/24		30,00 €	




INCLUDED

CAVO USB-C 1,5M
USB-C CABLE 1,5M

2 PIASTRE MAGNETICHE ADESIVE
2 ADHESIVE MAGNETIC PLATES


TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

FUNZIONAMENTO A BATTERIA O CON CAVO USB-C COLLEGATO
BATTERY OR CABLE POWERED

INSTALLATION




INSTALLAZIONE SU SUPERFICI METALLICHE O TRAMITE ADESIVI MAGNETICI
INSTALLATION ON METAL SURFACES OR VIA ADHESIVE MAGNETS




Plafoniera sottopensile ricaricabile ideale per scaffali, armadi, mensole e come luce notturna. Da installare su superfici metalliche o mediante l'utilizzo degli adesivi inclusi. Colore luce selezionabile tramite pulsante.

Rechargeable under-cabinet light ideal for shelves, wardrobes, cabinets, and as a night light. To be installed on metal surfaces or using the included adhesive pads. Color temperature selectable via button.

OPERATING MODE




MODE 1
Luce continua, funziona anche durante la ricarica.
Continuous light, works even while charging.



MODE 2 - GIORNO
Attivazione al rilevamento di movimento.
Activation by motion detection.




MODE 3 - NOTTE
Attivazione al rilevamento di movimento, solo in condizioni di scarsa luminosità.
Activation by motion detection, only in low light conditions.



NEW

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY



1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX] White ☐

JESSY-SQX100 NEW


8,00 €

220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX] White ☐

JESSY-SQX120 NEW


9,00 €

220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX] White ☐

JESSY-SQX120GLASS NEW



10,00 €

220-240 V IP20 1/24

OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX] White ☐

JESSY2-SQX2112 NEW

21,50 €

220-240 V IP20 1/12

OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



TECHNICAL NOTES




VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT



LAMPADA GU10 (MAX 35 W) NON INCLUSA
GU10 LAMP (MAX 35 W) NOT INCLUDED

Portafaretti da incasso in gesso
adatti ad essere installati in ogni
controsoffitto in maniera totalmen-
te invisibile.

Plaster recessed spotlight holder
suitable to be installed in any false
ceiling in a totally invisible way.



NEW

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY

	1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX) White ☐	JESSY-SRX120 NEW	9,00 €	
	220-240 V IP20 1/24	PAINTABLE GESSO/PLASTER		

	1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX) White ☐	JESSY-RDX100 NEW	7,50 €	
	220-240 V IP20 1/24	PAINTABLE GESSO/PLASTER		

	1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX) White ☐	JESSY-RDX130 NEW	9,00 €	
	220-240 V IP20 1/24	PAINTABLE GESSO/PLASTER		

Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
 PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT



LAMPADA GU10 (MAX 35 W) NON INCLUSA
 GU10 LAMP (MAX 35 W) NOT INCLUDED




NEW
ACCESSORI
DRIVER


NEW

ACCESSORIES DRIVER


NOT DIMMABLE





INPUT			OUTPUT				
60 W	2.500 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	RDACP60-24 NEW	1/50	29,00 €	
	IP20		ABS		5	YEARS	




INPUT			OUTPUT				
100 W	4.170 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	RDACP100-24 NEW	1/50	45,00 €	
	IP20		ABS		5	YEARS	




INPUT			OUTPUT				
150 W	6.250 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	RDACP150-24 NEW	1/50	52,00 €	
	IP20		ABS		5	YEARS	




INPUT			OUTPUT				
200 W	8.300 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	RDACP200-24 NEW	1/25	72,00 €	
	IP20		ABS		5	YEARS	



DIMMABLE



INPUT			OUTPUT				
100 W	4.170 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	RDACP100-24D NEW	1/50	105,00 €	
	IP20		DIMMABLE DALI-2		ABS		5



Alimentatori per strisce LED con profilo extra piatto, ideali per cartongessi e spazi ristretti. La scocca in polimero tecnico assicura totale isolamento elettrico, leggerezza e massima sicurezza.

Power supplies for LED strips with an ultra-flat profile, ideal for tight spaces and drywall installations. The technical polymer casing ensures complete electrical insulation, lightweight handling, and maximum safety.

NEW

TUBI LED

FULL VISION +



Efficienza 160 lm/W
160 lm/w efficiency



Vetro opale di qualità
Quality opal glass



Ampia gamma
Wide range



Angolo luce 270°
Beam angle 270°



Illuminazione uniforme
Uniform lighting



Facile installazione
Easy installation

Disponibile nelle dimensioni universali / Available in universal sizes
60 cm - 120 cm - 150 cm

NEW


TUBI LED

FULL VISION +



160
lm/W

EASY

		
	A mm	g
9 W	600	100
18 W	1200	180
22 W	1500	218

OUTPUT						
H G13	9 W	1.440 lm	3000 K	FVT8G160-096030 NEW	6/36 	7,00 €
			4000 K	FVT8G160-096040 NEW		
			6500 K	FVT8G160-096065 NEW		
	18 W	2.880 lm	3000 K	FVT8G160-181230 NEW	6/36 	10,60 €
			4000 K	FVT8G160-181240 NEW		
			6500 K	FVT8G160-181265 NEW		
	22 W	3.520 lm	3000 K	FVT8G160-221530 NEW	6/36 	13,50 €
			4000 K	FVT8G160-221540 NEW		
			6500 K	FVT8G160-221565 NEW		

 220-240 V  IP20  270°

 OPAL GLASS 160 lm/W >0,9 DF



Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.


LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

INSTALLATION



IDEALI PER MAGAZZINI, GARAGE, AREE INDUSTRIALI E PER SOSTITUIRE I VECCHI TUBI AL NEON.
IDEAL FOR WAREHOUSES, GARAGES, INDUSTRIAL AREAS, SUITABLE FOR REPLACING OLD NEON TUBES.

NEW
SPECIALI
DAY & NIGHT




Goccia E27	11 W = 75 W	1.050 lm	3000 K	G3C-112730 NEW	6/24	8,00 €
			4000 K	G3C-112740 NEW		
			6500 K	G3C-112765 NEW		

220-240 V IP20 200° 0,5 W
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



NEW
SPECIALI
TRE-D COB



Ø 18 x 118 mm - 23 g

COB R7s	11 W = 100 W	1500 lm	3000 K	TRCOB-1111830BL NEW	6/24	18,00 €
			4000 K	TRCOB-1111840BL NEW		

220-240 V IP20 330°

NEW
SPOT
LEXAR



Ø 50 x 54 mm - 48 g

OUTPUT 360°		OUTPUT 120°		10/50	3,70 €
GU10	7 W = 92 W	730 lm	2700 K	LXV110-071027 NEW	
			3000 K	LXV110-071030 NEW	
			4000 K	LXV110-071040 NEW	
			6000 K	LXV110-071060 NEW	

110-240 V IP20 110°

3
VETRO/GLASS YEARS

NEW
SPOT
SPOT MAXILED

12 V
AC/DC



Ø 35 x 39 mm - 40 g

OUTPUT 360°			OUTPUT 90°					
MR11	3 W = 30 W	284 lm	245 lm	3000 K	Colorbox	K12XLEDV-300430 NEW	6/24 	2,50 €
					Blister	K12XLEDV-300430B NEW	6/24 	2,50 €

12 V IP20 38°

VETRO/GLASS

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE ELETTRIMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC